



الغاز الطبيعي
الوكالة البيئية (EPA) لمنع التلوث



الولايات المتحدة
وكالة الحماية البيئية

الدروس المستفادة

من شركاء ستار (STAR) الغاز الطبيعي

DIRECTED INSPECTION AND MAINTENANCE AT COMPRESSOR STATIONS

أعمال الفحص والصيانة الموجهة في محطات الضاغطات

ملخص تنفيذي

تضم الشبكة الأمريكية لنقل الغاز الطبيعي ما يزيد على ٢٧٩٠٠٠ ميلًا من الأنابيب. وبالتوالي مع هذه الشبكة، تعتبر محطات الضاغطات إحدى أكبر مصادر الانبعاثات الانفلاتية، من خلال إنتاج نسبة تقديرية تبلغ ٥٠,٧ مليار قدم مكعب من انبعاثات الميثان سنويًا من الضاغطات المسربة ومكونات الأجهزة الأخرى مثل الصمامات وحواف الأنابيب والوصلات والخطوط مفتوحة الطرف. وتوضح النتائج التي تم تجميعها من شركاء ستار (STAR) للغاز الطبيعي أن هناك نسبة قدرها ٩٥ في المائة من انبعاثات الميثان هذه صادرة من ٢٠ في المائة من المكونات المسربة بمحطات الضاغطات.

ويعد تنفيذ برنامج أعمال الفحص والصيانة الموجهة (DI&M) عبارة عن وسيلة مثبتة وفعالة من حيث التكلفة لاكتشاف وقياس وإصلاح مواضع تسرب المعدات وتحديدها وفقاً للأولوية من أجل تقليل انبعاثات الميثان. هذا، وبدأ برنامج أعمال الفحص والصيانة الموجهة (DI&M) بعملية مسح أساسية لتحديد وقياس نسب التسرب. ثم يتم إجراء عمليات الإصلاح - التي يمكن القيام بها بصورة فعالة من حيث التكلفة - للمكونات المسربة. وتقوم بعض عمليات المسح التالية على بعض البيانات التي تم الحصول عليها من عمليات المسح السابقة، مما يسمح للمشغلين بالتركيز على المكونات الأكثر تعرضاً للتسرب والتي يجب إصلاحها. وقد ثبتت عمليات المسح الأساسية على محطات ضاغطات النقل الخاصة بشركاء ستار (STAR) للغاز الطبيعي أن غالبية انبعاثات الميثان الانفلاتية تصدر من عدد صغير نسبياً من المكونات المسربة.

فضلاً عن ذلك، فقد أبلغ شركاء ستار (STAR) لنقل الغاز الطبيعي عن تحقيق نسب توفير ونسب تقليل انبعاث غاز الميثان جيدة بالذكر من خلال تطبيق برنامج أعمال الفحص والصيانة الموجهة (DI&M). وقد أوضحت إحدى الدراسات التي تم إجراؤها في عام ١٩٩٩ والتي تناولت ١٣ محطة ضاغطات أن متوسط قيمة الغاز الذي أمكن توفيره من خلال تطبيق برنامج أعمال الفحص والصيانة الموجهة (DI&M) في أي محطة ضاغطات يبلغ ٨٨٢٣٩ دولار كل عام بمتوسط تكلفة ٢٦٢٤٨ دولار لكل محطة.

متوسط معدلات التوفير المحتملة في العام الأول	متوسط التكلفة الأولية للتنفيذ	قيمة الغاز الذي تم توفيره (دولار/عام) ^١	طريقة تخفيض انبعاثات الميثان	متوسط معدلات توفير الغاز المحتملة (ألف قدم مكعب/سنويًا)	مصدر التسريب
٦١٩٩١ لكل محطة ضاغطات	٢٦٢٤٨ دولار لكل محطة ضاغطات	٨٨٢٣٩ دولار لكل محطة ضاغطات	تحديد وقياس نسب التسرب. إجراء عمليات إصلاح فعالة من حيث التكلفة.	٢٩٤١٣ لكل محطة ضاغطات	مكونات محطة الضاغطات

^١ غاز بقيمة ٣ دولارات لكل ألف قدم مكعب: التكلفة الكلية لعملية المسح الأساسية الأولية وعمليات إصلاح مواضع التسرب.



هذه سلسلة واحدة من "ملخصات الدروس المستفادة" التي أعدتها "وكالة الحماية البيئية" (EPA) بالتعاون مع جهات صناعة الغاز الطبيعي بخصوص التطبيقات الفائقة لـ"أفضل ممارسات الإدارية" (BMPs) والفرص المذكورة من جانب الشركاء (PROs). التابعة لبرنامج ستار للغاز الطبيعي Natural Gas STAR.

الدروس المستفادة

مقدمة

تعمل محطات ضاغطات نقل الغاز على زيادة الضغط عند نقاط مختلفة على طول خطوط نقل الغاز الطبيعي من أجل التغلب على مشكلة فقد الضغط التي تحدث في الأنابيب الممتدة لمسافات طويلة. هذا، ويتم دعم أنابيب نقل الغاز الطبيعي الممتدة لمسافة تزيد على ٢٧٩٠٠ ميلاً من خلال محطات ضاغطات قدرها ١٧٩٠ تقييماً. وتتميز غالبية محطات الضاغطات بأنها مجهزة بضاغطات ترددية تعمل بالغاز أو ضاغطات تعمل بالضغط المركزي (تربيبات). وتتعرض هذه الضاغطات والمكونات الصناعية لها مثل الأنابيب والصمامات لاجهاد أساسي ميكانيكي وحراري ونتيجة لذلك تكون معرضة للتسرب.

إضافةً إلى ذلك، يمكن لبرنامج أعمال الفحص والصيانة الموجهة (DI&M) بمحطات الضاغطات أن يقوم بخفض انبعاثات الميثان وتحقيق نسب توفير هامة من خلال تحديد مكان المكونات المسربة وتركيز جهود الصيانة على أكبر مواضع التسرب التي يجب إصلاحها. ويتم توجيه عمليات المسح التالية للانبعاثات نحو مكونات الموقع الأكثر احتمالاً للتسرب بالإضافة إلى إمكانية إيجادها وإصلاحها بصورة فعالة من حيث التكلفة.

الخلفية الفنية

تبدأ برامج أعمال الفحص والصيانة بعملية مسح أساسية شاملة لكافة مكونات المعدات في محطات الضاغطات في نظام النقل، حيث يقوم المشغلون أولاً بتحديد المكونات المسرية، ثم قياس معدل الانبعاثات لكل موضع تسرب. ويتم تقدير تكلفة الإصلاح لكل موضع تسرب بالنسبة لمعدلات توفير الغاز المتوقعة وبعض المعايير الاقتصادية الأخرى مثل فترة السداد. ثم يتم استخدام النتائج الأولية لعمليات مسح حالات التسرب وعمليات إصلاح المعدات لتوجيه جهود أعمال الفحص والصيانة التالية.

تقنيات فحص مواضع التسرب

قد تشمل عملية فحص مواضع التسرب في برنامج أعمال الفحص والصيانة الموجهة (DI&M) على كافة المكونات في إطار عملية مسح أساسية شاملة، أو أنها قد تركز فقط على المكونات المحتمل أن تتسبب في حالات تسرب هامة. وفي هذا الصدد، يمكن استخدام العديد من تقنيات فحص مواضع التسرب.

★ **الفحص بفقاعات الصابون** هي طريقة سريعة وسهلة ومنخفضة التكلفة للغاية لفحص مواضع التسرب. وتتضمن هذه التقنية رش محلول صابوني على المكونات الصغيرة التي يمكن الوصول إليها مثل الوصلات الملوثة. تعد طريقة المعالجة بالصابون هي طريقة فعالة لتحديد مكان التجهيزات والوصلات غير المربوطة بإحكام والتي يمكن ربطها على الفور لإصلاح مواضع التسرب وللشخص السريع التأكيد من مدى دقة وإحكام عملية الإصلاح. ويمكن للمشغلين حماية ما يقرب من 100 مكون في الساعة عن طريق المعالجة بالصابون.

★ **الفحص الإلكتروني** باستخدام أجهزة كشف غاز يدوية أو أجهزة "استنشاق". تعد هذه الطريقة بمثابة طريقة أخرى سريعة ومريرة للكشف عن مواقع التسرب التي يمكن الوصول إليها. هذا، ويتم تزويد أجهزة كشف الغاز الإلكترونية بأجهزة استشعار التوصيل الحراري وأكسدة العوامل الحفازة المصممة خصيصاً للكشف عن غازات محددة. كما يمكن أيضاً استخدام أجهزة كشف الغاز الإلكترونية على الفتحات الأكبر حجماً والتي لا يمكن فحصها باستخدام طريقة المعالجة بالصابون. الجدير بالذكر أن الفحص الإلكتروني ليس سريعاً مثل طريقة الفحص بالصابون (بمعدل ٥٠ مكوناً في الساعة)، كما أن تحديد مواقع التسرب قد يمثل بعض الصعوبة في المناطق التي تتميز ببنسب تركيز عالية من غاز الكربون المائي.

★ **أجهزة تحليل الأبخرة العضوية (OVA) وأجهزة تحليل الأبخرة السامة (TVA)** عبارة عن أجهزة قابلة للنقل للكشف عن الكربون المائي والتي يمكن استخدامها في تحديد مواضع التسرب. يعتبر جهاز تحليل الأبخرة العضوية عبارة عن جهاز للكشف عن تأين الشعلة (FID) والذي يقوم بقياس نسبة تركيز الأبخرة العضوية في نطاق يتراوح من 9 إلى 10000 جزءاً لكل مليون (ppm). ويجمع جهاز تحليل الأبخرة السامة بين جهاز الكشف عن تأين الشعلة (FID) وجهاز الكشف عن التأين الضوئي (PID) ويمكنه أيضاً قياس الأبخرة العضوية بنسب تركيز تتجاوز 10000 جزءاً لكل مليون. تقيس كل من أجهزة تحليل الأبخرة السامة (TVA) وأجهزة تحليل الأبخرة العضوية (OVAs) نسبة تركيز الأبخرة الميثان في المكان المحيط بموضع التسرب.

★ **الكشف الصوتي لموضع التسرب:** تستخدم هذه الطريقة أجهزة فحص صوتي قابلة للنقل مصممة للكشف عن الإشارات الصوتية الناتجة عن تسرب الغاز المضغوط من خلال أي فتحة. فعندما ينتقل الغاز من أي وسط عالي الضغط إلى وسط منخفض الضغط من خلال فتحة تسرب، يقوم التدفق العنيف بإحداث إشارة صوتية يتم اكتشافها من خلال جهاز استشعار يدوي أو مسبار ويتم قراءة قيمته عندما تزيد قراءة جهاز القياس. وعلى الرغم من أن أجهزة الكشف الصوتية لا تقوم بقياس معدلات التسرب، فإنها تشير نسبياً إلى حجم موضع التسرب - وتوافق نسبة الشدة العالية أو الإشارة "العالية" مع نسبة التسرب الأعلى. هذا، ويتم تصميم أجهزة الفحص الصوتي للكشف عن إشارات الترددات العالية أو الترددات المنخفضة.

الدروس المستفادة

الملحق ١: الكشف الصوتي عن التسرب



المصدر: شركة الصوتيات الفيزيائية

يفضل استخدام طريقة الكشف الصوتي العالي التردد في الأوساط الممتلئة بالضوباء والتي يمكن من خلالها توصيل المكونات المسمبة بجهاز استشعار يدوي. وكما هو موضح في الملحق ١، يتم وضع جهاز استشعار صوتي مباشرةً على فتحة الجهاز للكشف عن الإشارات. وبدلاً من ذلك، يمكن أيضاً استخدام طريقة الكشف فوق الصوتي عن التسرب وهي طريقة فحص صوتي تقوم بالكشف بالإشارات فوق الصوتية المنقولة بالجرو في نطاق تردد يتراوح من ٢٠٠ إلى ١٠٠٠ كيلو هيرتز. يتم تزويد أجهزة الكشف فوق الصوتية بمسبار صوتي أو جهاز مسح ضوئي يتم توجيهه إلى مصدر التسرب المحتمل بمسافة تصل إلى ١٠٠ قدم. هذا، ويتم تحديد مواضع التسرب عن طريق الاستماع إلى أي زيادة في شدة الصوت من خلال ساعات الرأس. وقد تكون أجهزة الكشف فوق الصوتية حساسة لأية ضوباء موجودة على الرغم من أن غالبية أجهزة الكشف تتميز بقدرات ضبط تردد نموذجية بحيث يمكن ضبط المسبار على موضع تسرب محدد في أي وسط مليء بالضوباء.

طرق قياس التسرب

ثمة مكون هام لبرنامج أعمال الفحص والصيانة الموجهة (DI&M) وهو قياس معدل انبعاثات الكتلة أو كمية التسرب المحدد بحيث يتم تحصيص العمالة والموارد فقط لمواضع التسرب المحددة التي يجب إصلاحها. وفي هذا الصدد، يمكن استخدام أربع طرق لقياس التسرب:

★ يمكن استخدام أجهزة تحليل الأبخرة السامة (TVA) في تدبير معدل تسرب الكتلة. ويتم تحويل نسب تركيز أجهزة تحليل الأبخرة السامة (TVA) التي يتم قياسها (بالجزء لكل مليون) إلى معدل انبعاثات الكتلة من خلال استخدام معادلة ارتباط. وبعد العائق الأساسي لأجهزة تحليل الأبخرة السامة (TVA) لقياس تسرب الميثان هو أن معدلات الارتباط بصفة نموذجية غير مرتبطة بالموقع. وتم توضيح أن معدلات تسرب الكتلة – التي تم التنبؤ بها من خلال معدلات الارتباط العامة المتعلقة بأجهزة تحليل الأبخرة السامة (TVA) – انحرفت عن معدلات التسرب الفعلية بمعدل ثلاث أو أربع درجات. وبالمثل، فقد أثبتت دراسة تم اجراؤها بصورة مشتركة من قبل شركاء ستار (STAR) للغاز الطبيعي وهيئة اي بي اي (EPA) ومعهد أبحاث الغاز (GRI) والمعروف حالياً باسم معهد تكنولوجيا الغاز (GTI) والهيئة الأمريكية للغاز (AGA) أن بدايات تركيز أجهزة تحليل الأبخرة السامة أو قيم "القطع" مثل ١٠٠٠٠ جزء لكل مليون أو ١٠٠٠ جزء لكل مليون هي قيم غير فعالة لتحديد مواضع تسرب الميثان بمحطات الضاغطات التي يمكن إصلاحها بصورة فعالة من حيث التكلفة. ونظرًا لأن استخدام معدلات الارتباط العامة لأجهزة تحليل الأبخرة السامة (TVA) قد يزيد من نسبة عدم دقة القياس، فسوف يكون التطوير والاستخدام لارتباطات الخاصة بالموقع أكثر فعالية في تحديد معدلات التسرب الفعلية.

★ تقنيات التعبئة: تستخدم بصفة عامة في قياس انبعاثات الكتلة الصادرة من مواضع التسرب بالمعدات، حيث يرافق المكون المسرب أو فتحة التسرب في "كيس" أو وعاء. ويتم نقل أي غاز حامل مثل النيتروجين عن طريق الكيس بمعدل تدفق معروف. وبمجرد تحقيق التوازن بالنسبة للغاز الحامل، يتم تجميع عينة غاز من الكيس ويتم قياس نسبة تركيز الميثان في العينة. ويتم احتساب معدل انبعاثات الكتلة من نسبة تركيز الميثان بعينة الكيس التي تم قياسها وكذلك معدل تدفق الغاز الحامل. بعد قياس معدل التسرب باستخدام طرق التعبئة دقيق تماماً (في إطار يتراوح من ± ١٥ إلى ١٠ في المائة)، ولكنها تعتبر عملية بطيئة (حيث يتم قياس عينتين أو ثلاث عينات في كل ساعة). وعلى الرغم من أن تقنيات التعبئة مفيدة في القياس المباشر لمواضع التسرب الكبرى، فقد تكون التعبئة ممكنة بالنسبة لمكونات المعدات الكبيرة جدًا والتي لا يمكن الوصول إليها والتي تتميز بشكل غير مألف.

★ أجهزة جمع العينات كبيرة الحجم تلتقط كافة الابتعاثات من المكون المسرب لقياس نسب الانبعاثات المتسربة بدقة. يوضح الملحق ٢ قياس معدل التسرب باستخدام جهاز جمع عينات كبير الحجم. حيث يتم سحب انبعاثات التسرب بالإضافة إلى عينة كبيرة من الهواء المحيط بالمكون المسرب داخل أداة من خلال خرطوم تجميع عينات خوائي. ويتم تزويد أجهزة جمع العينات كبيرة الحجم بأجهزة مزدوجة للكشف عن الكربون المائى والتي تقوم بقياس تركيز غاز الكربون

المائى المحيط. ويتم تصحيح قياسات العينات الخاصة بتركيز الكربون المائى المحيط ويتم احتساب معدل تسرب الكتلة من خلال ضرب معدل تدفق العينة التي يتم قياسها في الفرق بين تركيز الغاز المحيط وتركيز الغاز في العينة التي يتم قياسها. ويتم الحصول على معدل انبعاث غاز الميثان من خلال معايرة أجهزة الكشف عن الكربون المائى بالنسبة لنطاق من نسب تركيز الميثان في الهواء.

علاوة على ذلك، يتم تزويد أجهزة جمع العينات كبيرة الحجم بوصلات خاصة مصممة لضمان الحصول على الانبعاثات الكلية ولمنع التداخل مع أية مصادر انبعاثات مجاورة أخرى. تقيس أجهزة جمع الانبعاثات الكبيرة الحجم معدلات تسرب تصل إلى ٨ أقدام مكعبة قياسية لكل دقة وهو معدل يعادل ١١٦,٥ ألف قدم مكعب يومياً. أما بالنسبة لمعدلات التسرب الأكبر من ٨ أقدام مكعبة قياسية لكل دقة، فإنها يمكن قياسها باستخدام طرق التعبئة أو مقاييس التدفق. ويمكن لاثنين من المشغلين قياس ٣٠ مكوناً في الساعة باستخدام جهاز جمع عينات كبيرة الحجم بالمقارنة بنساب تراوح من اثنين إلى ثلاثة قياسات لكل ساعة باستخدام طرق التعبئة.

الملحق ٢: قياس التسرب باستخدام جهاز جمع عينات كبيرة الحجم



المصدر: مجلة البترول والغاز، ٢١ يونيو ٢٠٠١

الدروس المستفادة

★ أجهزة قياس الجريان الدوارة وأجهزة قياس التدفق الأخرى: يتم استخدامها لقياس نسب التسرب الكبيرة للغاية والتي قد تغمر بعض الأجهزة الأخرى. حيث توجه مقاييس التدفق تدفق الغاز من أي مصدر تسرب عن طريق قناة معايرة. ويعمل التدفق على رفع "قلينة طافية" داخل الأنبوة مما يشير إلى نسبة التسرب. ونظرًا لأن أجهزة قياس الجريان الدوارة تكون ضخمة، فإن هذه الأجهزة تتناسب بصورة مُثلثة مع الخطوط مفتوحة الطرف والمكونات المماثلة، حيث يمكن توجيه التدفق بالكامل من خلال المقياس. ويمكن لأجهزة قياس الجريان الدوارة وأجهزة قياس التدفق الأخرى أن تستكمل القياسات التي تم التوصل إليها باستخدام تقنية التعبئة أو أجهزة جمع العينات كبيرة الحجم.

يلخص الملحق ٣: التطبيق والاستخدام والفعالية والتكلفة التقريرية لطرق قياس وفحص التسرب الموضحة أعلاه.

الملحق ٣: تقنيات الفحص والقياس			
الجهاز / التقنية	التطبيق والاستخدام	الفعالية	التكلفة الرأسمالية التقريرية
محلول الصابون	المصادر ذات النقط الصغيرة مثل الموصلات	فحص فقط	١٠٠ - ٥٠٠ دولار (بالاعتماد على تكلفة المرفق)
مكشافات الغاز الإلكتروني	حافة الأنابيب، الفتحات، الفجوات الكبيرة والخطوط ذات النهايات المفتوحة	فحص فقط	أقل من ١٠٠ دولار
فوق الصوتية / المكشافات	جميع العناصر، التسربات الأكبر حجمًا والغاز المضغوط والعناصر التي لا يمكن الوصول إليها	فحص فقط	من ١٠٠٠ دولار إلى ٢٠٠٠٠ دولار (بناء على حساسية الجهاز وحجمه والجهاز المرتبط به)
جهاز تحليل البخار السام (مكشاف تأمين الهب)	جميع العناصر	يعد الأفضل للفحص فقط. يتطلب القياس معادلات ارتباط خاصة بالموقع	أقل من ١٠٠٠٠ (بناء على حساسية / حجم الجهاز)
التكليس	العناصر التي يمكن الوصول إليها	القياس فقط، مستهلكة للوقت	أقل من ١٠٠٠٠ دولار (بناء على تكلفة تحليل العينة)
جهاز اختبار العينات ذات الحجم الكبير	العناصر التي يمكن الوصول إليها (معدل التسرب $< 11,5$ ألف قدم مكعب)	الفحص والقياس	> 10000 دولار
مقياس الجريان الدوار	القياس فقط	القياس	أقل من ١٠٠٠٠ دولار

عملية اتخاذ القرار

يتم تطبيق برنامج أعمال الفحص والصيانة الموجه (DI&M) في أربع خطوات: (١) إجراء عملية مسح أساسية؛ (٢) تسجيل النتائج وتحديد الوحدات المرشحة للإصلاح الفعال التكلفة؛ (٣) تحليل البيانات وإجراء عمليات الإصلاح وتقدير نسب توفير الميثان؛ (٤) وضع خطة مسح لأعمال الفحص المستقبلية ولمتابعة المعدات المعرضة للتسريب.

خطوات اتخاذ القرار لتطبيق برنامج الفحص والصيانة الموجه

١. قم بإجراء المسح الأساسي.
٢. قم بتسجيل النتائج وتحديد المرشحات للإصلاح.
٣. قم بتحليل البيانات وتقدير المدخرات.
٤. قم بوضع خطة مسحية لبرنامج الفحص والصيانة المستقبلي.

الخطوة الأولى: إجراء عملية مسح أساسية. يبدأ برنامج أعمال الفحص والصيانة بشكل نموذجي بعملية فحص أساسية لتحديد المكونات المسربة. وبمجرد تحديد موقع المكونات المسربة، يتم الحصول على قياسات دقيقة لمعدل التسرب باستخدام طرق التعبئة أو باستخدام أجهزة جمع العينات الكبيرة الحجم أو أجهزة تحليل الأبخرة السامة (TVA) التي تتميز بمعاملات ارتباط خاصة بنسبة التركيز المرتبط بالموقع. وقد وجد الشركاء أن قياس التسرب باستخدام أجهزة جمع عينات كبيرة الحجم يتميز بأنه فعال من حيث التكلفة وسريع ودقيق.

الدروس المستفادة

لقد كانت تكلفة إجراء عملية المسح الأساسية - بغض إيجاد وقياس مواضع التسرب في دراسة اي بي ايه (EPA)/ جي آر آي (GRI)/ بي آر سي آي (PRCI) التي إجراؤها في عام ١٩٩٩ - تبلغ تقريباً ٦٩٠٠ دولار لكل محطة ضاغطات أو حوالي ٢٠٥٥ دولار لكل مكون. وتعتبر أية عملية مسح أساسية تتركز فقط على فحص موضع التسرب أقل تكلفة من الناحية الفعلية. وعلى الرغم من ذلك، فإن عملية فحص موضع التسرب وحدها لا توفر المعلومات اللازمة لصنع القرارات المتعلقة بعمليات الإصلاح الفعالة من حيث التكلفة، فقد وجد الشركاء أن عملية المسح الخاصة بالمتابعة في أي برنامج أعمال فحص وصيانة موجهة (DI&M) مستمرة تكون تكلفتها أقل من تكلفة المسح الأولي بنسبة تتراوح من ٢٥ إلى ٤٠ في المائة نظراً لأن عمليات المسح التالية تتركز فقط على المكونات المعرضة للتسرب والتي يمكن إصلاحها بصورة اقتصادية. وبالنسبة لبعض مكونات المعدات، يمكن إتمام عملية قياس وفحص معدلات التسرب بصورة أكثر كفاءة أثناء إجراء برنامج مسح أعمال الفحص والصيانة الموجهة (DI&M) والذي يتم إعداده بصورة منتظمة. أما بالنسبة لبعض الأجزاء الأخرى، يمكن دمج بعض أعمال فحص التسرب البسيطة والسرعة في إجراءات مستمرة خاصة بالتشغيل والصيانة. ويقوم بعض المشغلين بتدريب فريق الصيانة على إجراء عمليات المسح للتسرب. بينما يقوم البعض الآخر بالاستعانة بمستشارين خارجيين لإجراء عملية المسح الأساسية.

الخطوة الثانية: تسجيل النتائج وتحديد المواقع المرشحة للإصلاح. يجب تقييم قياسات التسرب المجمعة في الخطوة الأولى لتحديد مكونات التسرب التي يمكن إصلاحها بصورة فعالة من حيث التكلفة. ويتم تحديد مواضع التسرب وفقاً للأولوية من خلال مقارنة قيمة الغاز الطبيعي المفقود بالتكلفة المقدرة بالنسبة لقطع الغيار والعاملين وفترة إيقاف تشغيل المعدات لصلاح التسرب. وتعتبر بعض الإصلاحات أكثر تعقيداً وتطلب إيقاف تشغيل المعدات أو شراء قطع غيار جديدة. وللقيام بهذه الإصلاحات، ربما يقوم بعض المشغلين باختيار وضع علامات تحديد بحيث يمكن إصلاح مواضع التسرب فيما بعد إذا كانت تكاليف الإصلاح خاضعة للضمان. وربما يتم تحديد تكاليف إصلاح بعض المكونات مثل الصمامات وحواف الأنابيب والوصلات والخطوط المفتوحة الطرف من خلال حجم المكونات مع إجراء إصلاحات بالمكونات الكبيرة الحجم التي تكون تكاليفها أكبر من تكاليف إصلاح المكونات الصغيرة الحجم. وربما يتم إيجاد بعض مواضع التسرب بدون أية تكاليف إضافية.

وبمجرد تحديد وقياس مواضع التسرب، يجب على المشغلين تسجيل بيانات التسرب الأساسية بحيث يمكن لعمليات الفحص المستقبلية أن تتركز على مكونات التسرب الأكثر أهمية. ويمكن تعقب عملية مسح أعمال الفحص والصيانة الموجهة (DI&M) باستخدام أية طريقة أو أشكال مناسبة ومرحية. وتتضمن المعلومات التي قد يقوم المشغلون باختيار تجميعها ما يلي:

★ محدد لكل مكون مسرب.

★ نوع المكون (على سبيل المثال: الخطوط مفتوحة الطرف المسئولة عن التفوير)

★ معدل التسرب الذي تم قياسه.

★ تاريخ المسح.

★ النسبة القديرية السنوية للغاز المفقود.

★ تكاليف الإصلاح القديرية.

ستمثل هذه المعلومات دليلاً إرشادياً لعمليات مسح الانبعاثات التالية، كما أنها ستعمل على ترتيب أولوية الإصلاحات المستقبلية وتعقب نسب توفير الميثان وفعالية تكلفة برنامج أعمال الفحص والصيانة الموجهة (DI&M).

لقد ظهرت بوادر إدراك مشكلة انبعاثات الميثان الانفلاتية من المعدات المسربة في محطات الضاغطات منذ منتصف التسعينيات كنتيجة لمجموعة من الدراسات الميدانية التي يتم رعايتها من قبل اي بي ايه (EPA) وجي آر آي (GRI) ولجنة أبحاث الأنابيب الدولية (PRCI) التابعة لإيه جي آيه (AGA). وقد أعلنت إحدى الدراسات المنشورة في عام ١٩٩٦ عوامل الانبعاث بناءً على قياسات الانبعاثات في ست محطات ضاغطات في عام ١٩٩٤. كما أعلن جزء إضافي لهذه الدراسة تم نشره من قبل إنداكو لخدمات جودة الهواء في عام ١٩٩٥ نتائج عمليات مسح انبعاثات المكونات ٢٧ و ٢١٢ في ١٧ محطة ضاغطات. وتعد الدراسة الثالثة المنشورة في عام ١٩٩٩ من قبل اي بي ايه (EPA) وجي آر آي (GRI) وبي آر سي آي (PRCI) هي أكثر الدراسات شمولية حتى الآن وقد قامت هذه الدراسة بمسح الانبعاثات الانفلاتية الصادرة من ٣٤٠٠٠ مكون في ١٣ محطة ضاغطات.

وتتراوح أحجام محطات الضاغطات التي تم مسحها في الدراسة المنشورة عام ١٩٩٩ من قبل اي بي ايه (EPA) وجي آر آي (GRI) وبي آر سي آي (PRCI) من محطات تحتوي على ١٥ ضاغطاً ترددية إلى محطات تحتوي فقط على ضاغطين تردديين. وتشتمل ثلاث محطات ضاغطات تم مسحها على ضاغطين يعملان بالطارد المركزي (توربينين) بكل منهما ولا تحتوي على أية ضاغطات ترددية. وتحتوي محطتان على توربينات وضاغطات ترددية. بينما تحتوي محطات الضاغطات المزودة بضاغطات ترددية على سبعة ضاغطات ترددية لكل محطة في المتوسط. وتحتوي محطات الضاغطات المزودة بتوربينات على توربينين لكل محطة في المتوسط. ويتم تركيب الضاغطات نموذجياً بالتوالي بحيث يمكن تشغيل أو إيقاف أية ضاغطات وفقاً للحاجة، ويمكن عزل كل ضاغط على حدة وتقييده من الضغط عند الحاجة من أجل الصيانة. ويتراوح ضغط المدخل في محطات الضاغطات بشكل نموذجي بين ٥٠٠ إلى ٧٠٠ رطل لكل بوصة مربعة بينما يتراوح ضغط المخرج بين ٧٠٠ إلى ١٠٠٠ رطل لكل بوصة مربعة.

الدروس المستفادة

هذا، وقد بلغ عدد المكونات التي تم مسحها لكل محطة ضاغطات في المتوسط ٢٧٠٧ مكوناً، ووُجدت نسبة ٥ في المائة من هذه المكونات مسربة. وكانت النسب الكلية للتسرب في ١٣ محطة ضاغطات تتراوح من ٣٨٥ ألف قدم مكعب سنوياً إلى ٢٠٠٠٠ ألف قدم مكعب سنوياً. كما وجد أن متوسط معدل تسرب المحطات الإجمالي كان ٤٠ ألف قدم مكعب سنوياً. بينما وجد أن أكبر نسبة ١٠ في المائة من التسربات تساهم في نسبة تزيد على ٩٠ في المائة من الانبعاثات. يلخص الملحق ٤ متوسط عوامل الانبعاثات لمكونات محطات الضاغطات.

في الموقع الذي ينبع منه ٢٠٠ ألف قدم مكعب سنوياً، كان هناك مصدر واحد يصدر ١٤٢٠٠٠ ألف قدم مكعب سنوياً من الانبعاثات – وهي فتحة من نظام الغاز تستخدم في التحكم في معدات تفريغ الضاغطات. ولم يكن هذا مصدراً مهماً لانبعاثات الغاز في الواقع الأخرى. بينما كانت محطة الضاغطات المصدرة لانبعاثات هائلة تبدو معتدلة تماماً حيث تحتوي فقط على سبعة ضاغطات ترددية. وتؤكد تجربة هذه المحطة على قيمة برنامج أعمال الفحص والصيانة الموجهة (DI&M) لاكتشاف نسب تسرب الغاز الهائلة والمكلفة بمحطات ضاغطات بكل الأحجام.

ويوضح الملحق ٥ متوسط تكاليف إصلاح التسرب لثلاث عشرة محطة ضاغطات تم تناولها في دراسة إي بي ايه (EPA)/ جي آر آي (GRI)/ بي آر سي آي (PRCI) التي إجراؤها في عام ١٩٩٩. وتشتمل تكاليف الإصلاح على التكليف المحملة بالكامل للعملة بالإضافة إلى قطع الغيار والمواد المستخدمة.

الخطوة الثالثة: تحليل البيانات وتقدير نسب التوفير. تعد عملية الإصلاح الفعالة من حيث التكلفة جزءاً مهماً من برامج أعمال الفحص والصيانة الموجهة (DI&M) الناجحة نظراً لأنها يمكن تحقيق أكبر حد من نسب التوفير من خلال استهداف مواضع التسرب التي يمكن إصلاحها. وفي جميع الحالات، يجب أن تتجاوز قيمة الغاز الذي تم توفيره تكلفة إيجاد وتصليح مواضع التسرب. وقد وجد الشركاء أن هناك طريقة فعالة لتحليل نتائج المسح الأساسي، وهي إنشاء جدول يضم كافة مواضع التسرب بالإضافة إلى تكاليف إصلاحها المصالحة ونسبة توفير الغاز المتوقعة والمدة المتوقعة للإصلاح. وباستخدام هذه المعلومات، يمكن احتساب المعايير الاقتصادية مثل القيمة الحالية الصافية أو فترة السداد بسهولة شديدة بالنسبة لكل عملية إصلاح لموضع تسرب. وفي هذه الحالة، يمكن للشركاء تقرير المكونات المسربة التي يمكن إصلاحها بصورة اقتصادية.

ويوضح الملحق ٦ النسبة الإجمالية المحتملة للتوفير في ١٣ محطة ضاغطات تم تناولها في دراسة إي بي ايه (EPA)/ جي آر آي (GRI)/ بي آر سي آي (PRCI) التي تم إجراؤها في عام ١٩٩٩ بناءً على إصلاح مواضع التسرب فقط بنسبة سداد متوقعة أقل من عام واحد. ويفترض أن تقدر فترة الإصلاح بعامين. وبالنسبة لغالبية المواقع، تم استرداد المصروفات الأولية لعملية المسح الأساسية وتكاليف الإصلاح سريعاً من خلال نسب توفير الغاز. وبالنسبة لموقعين (المحطة ١١ والمحطة ١٢)، لم يتم سداد تكاليف الإصلاح والمسح الأساسي في غضون فترة الإصلاح المقدرة بعامين نظراً لانخفاض معدل التسرب الكلي في محطات الضاغطات هذه.

ويوضح هذا المثال أنه ربما تكشف دراسة أساسية شاملة عن أعمال الفحص والصيانة الموجهة (DI&M) - والتي تتضمن جميع محطات ضاغطات نقل الغاز الخاصة بالشركاء - عن عدد قليل من المحطات الفردية التي لا يمكن الاستفادة فيها من المسح الأساسي لأعمال الفحص والصيانة الموجهة (DI&M). إذا كان برنامج أعمال الفحص والصيانة الموجهة مفيداً بالنسبة لنظام النقل ككل، فتظل المعلومات - التي تم الحصول عليها من عدد قليل من المحطات عديمة الجدوى - مفيدة أيضاً. وعلى الأقل يتم تحديد وإدارة محطات الضاغطات عديمة الجدوى بشأن أعمال الفحص والصيانة الموجهة بشكل منفصل في عمليات المسح المستقبلية. وربما يتم استبعاد هذه المحطات من عمليات المسح المستقبلية لأعمال الفحص والصيانة الموجهة أو التي مسحها بصورة غير مكررة كثيراً أو تم فحصها بطرق فعالة من حيث التكلفة تم التركيز عليها بصورة أكبر لتقليل التكاليف.

الدروس المستفادة

الملحق ٤: متوسط عوامل الانبعاث الانفلاتية لتسربات المعدات من مكونات محطات الضاغطات

مكونات تحت ضغط الخطوط الأساسية^(١)

ضاغط لا يعمل		ضاغط يعمل		بيان المكونات
العدد الكلي للمكونات التي تم قياسها	عامل انبعاث الغاز الطبيعي ^٢ (ألف قدم مكعب/عام/ضاغط)	العدد الكلي للمكونات التي تم قياسها	عامل انبعاث الغاز الطبيعي ^٢ (ألف قدم مكعب/عام/ضاغط)	
٢٤٠٦	(٣,٧١ ± ٥,٣٣)	١٨٩	(١,٠٤ ± ٠,٦٤)	صمام كروي/صمام سدادي
٥٧	(١٧١,٤ ± ٢٠٧,٥)			محبس تفوير
—	—	١٤٨	(١١,١ ± ٩,٩)	وصلة اسطوانة ضاغط
		١٧٨	(٢٤٧ ± ٨٦٥)	مانع تسرب حلقة الحشو - يعمل
—	—	٤٢	(٥٥٢ ± ١٢٦٦)	مانع تسرب حلقة الحشو- لا يعمل
		٢٣٢٤	(٣,٨ ± ٤,١)	صمام الضاغط
٣٣	(٧,١٣ ± ٤,٢٦)	—		صمام التحكم
٢٧٢٧	(٠,٢١ ± ٠,٣٢)	٨٦٤	(٠,٨٩ ± ٠,٨١)	حافة الأنابيبية
١٤٧٦	(٠,٤٣ ± ٠,٦١)	—		صمام بوابي
		٩٤٠	(٥,٦ ± ١٧,٢)	صمام ملقم
١٦٨	(٧٩,٦ ± ٨١,٨)	—		خط مفتوح الطرف (OEL)
١١٧	(٦٣,٢ ± ٥٧,٥)			صمام تخفيف الضغط (PRV)
١٧١	(٠,٢ ± ٠,٢)	—	—	منظم
٥	(٤٣,٣ ± ٤٠,٨)			منفذ غاز بادي التشغيل
١٠٣٣٨	(٠,٣ ± ٠,٦)	١٦٢٥	(٠,٤٦ ± ٠,٧٤)	موصل ملولب
١٤	(٦٦,٣ ± ٦٢,٧)			مانع تسرب يعمل بالطرد المركزي - جاف
٢	٢٧٨	—	—	مانع تسرب يعمل بالطرد المركزي - رطب
١٢	٣٥٦			صمام الوحدة ^٣

مكونات تحت ضغط غاز الوقود^(٤)

ضاغط لا يعمل		ضاغط يعمل		
٦٥٤	(٠,٣٧ ± ٠,٥١)	٤١٤	(٠,١ ± ٠,١)	صمام كروي/سدادي
٦٩	(٣,٨٩ ± ٢,٤٦)			صمام التحكم
١٦٥٠	(٠,٢ ± ٠,٢)	—	—	حافة الأنابيبية
		٤٧٩	(١٣,٥ ± ٢٧,٦)	صمام الوقود
٦٤٠	(٠,٣٦ ± ٠,٤٣)	—	—	صمام بوابي
٤٢	(٢,١٩ ± ٢,٥٣)			خط مفتوح الطرف (OEL)
١٤	(١١٨,١ ± ٧٦,٦)	—	—	منفذ كهرو هوائي
١٠٣	(٣,٩٨ ± ٤,٠٣)			منظم
٣٦٥٤	(٠,١٦ ± ٠,٣٢)	٢٥١١	(١,٦٦ ± ١,٢١)	موصل - ملولب

^١ يتراوح ضغط الخط الأساسي من ٥٠٠ إلى ١٠٠٠ رطل لكل بوصة مربعة.

^٢ عوامل الانبعاث مع نسبة مصاحبة قدرها ٩٥% من فترة القمة

^٣ يتم قياس تسرب صمام الوحدة في الصاغطات المفرغة من الضغط. غالبية الصاغطات التي تم مسحها ظلت مضغفرة عند يقافتها.

^٤ يتراوح ضغط غاز الوقود من ٧٠ إلى ١٠٠ رطل لكل بوصة مربعة. ويتم وضع مكونات الصاغط أعلى المكابس في الصاغطات الترددية، وبالتالي تكون خاضعة للحرارة والتردد الأساسي. ويكون هناك تسرب بهذه المكونات فقط عند تشغيل الصاغط.

المصدر: شركة إنداكو لخدمات جودة الهواء (Indaco Air Quality Services, Inc.), ١٩٩٩، تخفيف التسرب الفعال من حيث التكلفة في محطات ضاغطات نقل الغاز الطبيعي: تقرير رقم: بي آر سي - ١٠ ٢٤٦-٩٥٢٦ (PRC-10 246-9526)

الدروس المستفادة

الملحق ٥: متوسط تكلفة الإصلاح وفترة السداد بالنسبة لحالات تسريب المعدات بمحطات الضاغطات

متوسط التكلفة	نوع الإصلاح	وصف المكونات
١٢٠ دولار	استبدال	صمام كروي - ١ بوصة
١٥ دولار	إضافة شريط تيفلون واحكام الغلق	سدادة كبيرة بالصمام
٦٠٠ دولار	استبدال	وحدة تفوير الضاغط
٢٠٠ دولار	تجديد	وحدة تفوير الضاغط
٦٠ دولار	استبدال الحشوة	غطاء صمام الضاغط
١٢٥٠ دولار	تغيير الحشوة	حافة أنبوبة - ٣٠ بوصة
٣٠٠ دولار	تغيير الحشوة	حافة أنبوبة - ٦ بوصة
٢٠٠ دولار	استبدال	صمام الوقود
٤٠ دولار	إعادة التغليف بالتيفلون	صمام بوابي
٨٠ دولار	استبدال	منفذ التسخيم
٤٥٠ دولار	سحب وتغيير الحشوات	نهاية رأس الضاغط
٨٠ دولار	استبدال الحشوة	حافة صمام الملقم
٣٠٠ دولار	تجديد	ساق صمام الملقم
١٠٠ دولار	استبدال	صمام ابرى
٤٥ دولار	تسخيم	خط مفتوح الطرف بالصمام
١٢٠ دولار	احكام الإغلاق	باب جهاز استقبال في شكل اسطوانة معدنية
٣٠ دولار	احكام الإغلاق وإضافة شريط تيفلون	تجهيزات لولبة الأنابيب
٤٠ دولار	تسخيم	صمامات سدادية
١٠٠٠ دولار	استبدال	صمام تخفيض الضغط - ١ بوصة
٤٠ دولار	احكام إغلاق	حافة صمام تخفيض ضغط
٧٥٠ دولار	تغيير حلقات الحشوة بدون إزالة القضبان	حشوة القضيب
٢٦٠٠ دولار	سحب علبة وقضبان الحشوة لتغيير الحلقات وتجديد علبة الحشو	حشوة القضيب
٥٦٠٠ دولار	سحب علبة وقضبان الحشوة لتغيير الحلقات وتجديد علبة الحشو واستبدال القضيب	حشوة القضيب
٧٢٠ دولار	عكس السدادة	وحدة تفوير المحطة
١٠ دولار	احكام الربط	الأنابيب
١٠ دولار	احكام الربط	وصلية
٧٠ دولار	تنظيف وحقن مانع التسرب	صمام الوحدة
٢٩٦٠ دولار	استبدال	صمام الوحدة - سدادة ١٠ بوصة

المصدر: شركة إنداكو لخدمات جودة الهواء (Indaco Air Quality Services, Inc.), ١٩٩٩، تخفيض التسرب الفعال من حيث التكلفة في محطات ضاغطات نقل الغاز الطبيعي، تقرير رقم: بي آر سي - ٢٤٦-٩٥٢٦ (PRC- 246-9526)

الدروس المستفادة

الملحق ٦: ملخص التكاليف المختتمة لأعمال الفحص والصيانة الموجبة (DI&M) ونسبة توفير الغاز في محطات ضاغطات نقل الغاز

المقدمة	المعدل للتسرير المحطة (الف/قدم/عام)	التكلفة المقديرية للسنة الكلية للغاز الذي تم توفيره من خلال إصلاح التسرير (الف/قدم مكعب/عام)	نسبة الكلية للغاز الذي تم توفيره من خلال إصلاح التسرير (الف/قدم مكعب)	نسبة الغاز الذي يتم توفيره سنويًا (بعد مماضي ٣ دولارات/الف) نسبة التوفير العام الأول: صافي العام الثاني: إجمالي نسبة ال GAS و/o (الأعوام) النفط	نسبة الكلية المقديرية للسنة الكلية للغاز الذي تم توفيره من خلال إصلاح التسرير (الف/قدم مكعب/عام)	نسبة الغاز الذي يتم توفيره سنويًا (بعد مماضي ٣ دولارات/الف) نسبة التوفير العام الأول: صافي العام الثاني: إجمالي نسبة ال GAS و/o (الأعوام) النفط	فترة سداد قيمة الإصلاح والمسح (الأعوام)
١	٢٣٠٠	١٧٨٠	١١٨٨٠	١١٣٠٠	١١٣٠٠	١١٨٨٠	٠٥
٢	٢٤٥٠	١٦٤٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٠٠	١٦٤٠	٠٥
٣	٣٦٥٠	١٢٥٠	١٣٥	١٣٥	١٣٥	١٢٥٠	٠٩
٤	٢٠٠٠	١٠٦٠	١٠٦٠	١٠٦٠	١٠٦٠	١٠٦٠	٠٢
٥	٢٢٧٠	٢٠٣٥٠	٢٠٧٠	٢٠٧٠	٢٠٧٠	٢٠٣٥٠	٠٥
٦	٤٨٤٠	٣٥٦٠	٣٦٢٠	٣٦٢٠	٣٦٢٠	٣٥٦٠	٠٥
٧	٥٦٥٠	٤٩٦٠	٤١٠٠	٤١٠٠	٤١٠٠	٤٩٦٠	٠٣
٨	٧٥٠	٦٦٠	٥٥٠	٥٥٠	٥٥٠	٦٦٠	٠٣
٩	١٦٣٥	١١٩٠	١١٩٠	١١٩٠	١١٩٠	١١٩٠	٠٣
١٠	٥٥٦٥	٥١٣٠	٥٣٥٠	٥٣٥٠	٥٣٥٠	٥١٣٠	٠٥
١١	٢٩٦٥	٢٩٦١	٣٢٠	٣٢٠	٣٢٠	٢٩٦١	٣٥٣
١٢	٣٨٥	٣٤٧٣	٣٤٧٣	٣٤٧٣	٣٤٧٣	٣٤٧٣	٤٩٣
١٣	٧٠٠	٧٠٠	٥٤٠	٥٤٠	٥٤٠	٥٤٠	٣٣٣
١٤	١٣٣	٥٣٦١	٥٣٦١	٥٣٦١	٥٣٦١	٥٣٦١	٣٣٣
١٥	٥٥٦٥	٥٣٥٠	٥٣٥٠	٥٣٥٠	٥٣٥٠	٥٣٥٠	٣٣٣
١٦	١١	١١	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٣٣٣
١٧	٣٨٥	٣٤٧٣	٣٤٧٣	٣٤٧٣	٣٤٧٣	٣٤٧٣	٣٣٣
١٨	١٢	١٢	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٣٣٣
١٩	٢٩٦٥	٢٩٦١	٢٩٦١	٢٩٦١	٢٩٦١	٢٩٦١	٣٣٣
٢٠	٣٨٥	٣٤٧٣	٣٤٧٣	٣٤٧٣	٣٤٧٣	٣٤٧٣	٣٣٣
٢١	١١	١١	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٣٣٣
٢٢	٣٨٥	٣٤٧٣	٣٤٧٣	٣٤٧٣	٣٤٧٣	٣٤٧٣	٣٣٣
٢٣	١٢	١٢	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٣٣٣
٢٤	٣٨٥	٣٤٧٣	٣٤٧٣	٣٤٧٣	٣٤٧٣	٣٤٧٣	٣٣٣
٢٥	١٠	١٠	٥٣٥٠	٥٣٥٠	٥٣٥٠	٥٣٥٠	٣٣٣
٢٦	٩	٩	٥٣٥٠	٥٣٥٠	٥٣٥٠	٥٣٥٠	٣٣٣
٢٧	٨	٨	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٢٨	٧	٧	٤٩٦٠	٤٩٦٠	٤٩٦٠	٤٩٦٠	٣٣٣
٢٩	٧٥٠	٦٦٠	٥٥٠	٥٥٠	٥٥٠	٥٥٠	٣٣٣
٣٠	٧	٧	٤٩٦٠	٤٩٦٠	٤٩٦٠	٤٩٦٠	٣٣٣
٣١	٦	٦	١١٩٠	١١٩٠	١١٩٠	١١٩٠	٣٣٣
٣٢	٥	٥	٣٥٧٠	٣٥٧٠	٣٥٧٠	٣٥٧٠	٣٣٣
٣٣	٩	٩	١١٩٠	١١٩٠	١١٩٠	١١٩٠	٣٣٣
٣٤	٨	٨	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٣٥	٧	٧	٤٩٦٠	٤٩٦٠	٤٩٦٠	٤٩٦٠	٣٣٣
٣٦	٦	٦	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٣٧	٥	٥	٣٥٧٠	٣٥٧٠	٣٥٧٠	٣٥٧٠	٣٣٣
٣٨	٤	٤	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٣٩	٣	٣	٣٧٧٠	٣٧٧٠	٣٧٧٠	٣٧٧٠	٣٣٣
٤٠	٢	٢	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٣٣٣
٤١	١	١	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٦٥٠	٣٣٣
٤٢	١١	١١	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٤٣	١٢	١٢	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٣٣٣
٤٤	١٣	١٣	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٤٥	١٤	١٤	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٤٦	١٥	١٥	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٤٧	١٦	١٦	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٤٨	١٧	١٧	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٤٩	١٨	١٨	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٥٠	١٩	١٩	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٥١	٢٠	٢٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٥٢	٢١	٢١	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٥٣	٢٢	٢٢	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٥٤	٢٣	٢٣	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٥٥	٢٤	٢٤	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٥٦	٢٥	٢٥	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٥٧	٢٦	٢٦	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٥٨	٢٧	٢٧	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٥٩	٢٨	٢٨	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٦٠	٢٩	٢٩	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٦١	٣٠	٣٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٦٢	٣١	٣١	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٦٣	٣٢	٣٢	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٦٤	٣٣	٣٣	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٦٥	٣٤	٣٤	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٦٦	٣٥	٣٥	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٦٧	٣٦	٣٦	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٦٨	٣٧	٣٧	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٦٩	٣٨	٣٨	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٧٠	٣٩	٣٩	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٧١	٤٠	٤٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٧٢	٤١	٤١	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٧٣	٤٢	٤٢	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٧٤	٤٣	٤٣	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٧٥	٤٤	٤٤	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٧٦	٤٥	٤٥	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٧٧	٤٦	٤٦	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٧٨	٤٧	٤٧	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٧٩	٤٨	٤٨	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٨٠	٤٩	٤٩	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٨١	٥٠	٥٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٨٢	٥١	٥١	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٨٣	٥٢	٥٢	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٨٤	٥٣	٥٣	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٨٥	٥٤	٥٤	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٨٦	٥٥	٥٥	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٨٧	٥٦	٥٦	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٨٨	٥٧	٥٧	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٨٩	٥٨	٥٨	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٩٠	٥٩	٥٩	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٩١	٦٠	٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٩٢	٦١	٦١	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٩٣	٦٢	٦٢	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٩٤	٦٣	٦٣	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٩٥	٦٤	٦٤	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٩٦	٦٥	٦٥	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٩٧	٦٦	٦٦	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٩٨	٦٧	٦٧	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
٩٩	٦٨	٦٨	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
١٠٠	٦٩	٦٩	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
١٠١	٧٠	٧٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
١٠٢	٧١	٧١	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
١٠٣	٧٢	٧٢	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
١٠٤	٧٣	٧٣	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
١٠٥	٧٤	٧٤	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
١٠٦	٧٥	٧٥	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
١٠٧	٧٦	٧٦	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
١٠٨	٧٧	٧٧	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
١٠٩	٧٨	٧٨	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
١١٠	٧٩	٧٩	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
١١١	٨٠	٨٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
١١٢	٨١	٨١	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
١١٣	٨٢	٨٢	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
١١٤	٨٣	٨٣	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٣٣٣
١١٥	٨٤						

الدروس المستفادة

الخطوة الرابعة: وضع خطة مسح لأعمال الفحص والصيانة الموجة (DI&M) المستقبلية. تتمثل الخطوة النهائية في برنامج أعمال الفحص والصيانة الموجة (DI&M) في وضع خطة مسح تستخدم نتائج عملية المسح الأولية الأساسية لممارسات الفحص والصيانة المباشرة المستقبلية. ويجب تصميم برنامج أعمال الفحص والصيانة الموجة (DI&M) وفقاً لاحتياجات وممارسات الصيانة الحالية الخاصة بالمرفق. كما يجب أن تتضمن أية خطة مسح فعالة لأعمال الفحص والصيانة الموجة (DI&M) العناصر التالية:

- ★ قائمة بالمكونات التي يجب فحصها واختبارها بالإضافة إلى مكونات المعدة التي يجب استبعادها من عملية المسح.
- ★ أدوات وإجراءات قياس وفحص معدلات التسرب لتجمیع وتسجيل وإدخال بيانات أعمال الفحص والصيانة الموجة.
- ★ جدول فحص وقياس معدلات التسرب.
- ★ توجيهات اقتصادية بشأن إصلاح التسرب.
- ★ نتائج وتحليل جهود الفحص والصيانة السابقة والتي ستقوم بتوجيه عملية المسح التالية لأعمال الفحص والصيانة الموجة (DI&M).

يجب على المشغلين وضع جدول مسح لأعمال الفحص والصيانة الموجة (DI&M) يحقق نسب توفير في غاز الميثان بصورة فعالة من حيث التكلفة لأقصى درجة ويناسب أيضاً السمات الفريدة لأي مرفق (على سبيل المثال: عمر الضاغطات، عدد وحجم الضاغطات الترددية والتي تعمل بالطرد المركزي وضغط الغاز الوقود). يحدد بعض الشركاء عمليات مسح أعمال الفحص والصيانة الموجة بناءً على الفترة المتوقعة لأعمال الإصلاح التي تم إجراؤها أثناء عملية المسح السابقة. بينما يبني بعض الشركاء معدل تكرار عمليات مسح المتابعة على دورات الصيانة أو توافر الموارد. وطالما أن برنامج أعمال الفحص والصيانة الموجة (DI&M) يتميز بالمرونة - إذا أظهرت عمليات المسح التالية كميات كبيرة لا حصر لها أو حالات متكررة من التسرب - يمكن للمشغل زيادة عدد مرات عمليات مسح متابعة أعمال الفحص والصيانة الموجة. قد تتركز عمليات مسح المتابعة على المكونات التي تم إصلاحها أثناء عمليات المسح السابقة أو أنواع المكونات المحددة الأكثر تعرضاً للتسرب. وبمرور الوقت يمكن للمشغلين الاستمرار في ضبط نطاق ومعدل تكرار عمليات المسح بمجرد ظهور نماذج التسرب.

نسبة التوفير المتوقعة

سوف تختلف نسب توفير الغاز المحتملة منذ تطبيق برامج أعمال الفحص والصيانة الموجة في محطات الضاغطات بالاعتماد على الحجم والعمر والمعدات والسمات التشغيلية لمحطات الضاغطات. وقد وجد شركاء ستار (STAR) للغاز الطبيعي أن المصروفات الأولية لأية عملية مسح أساسية يتم استردادها سريعاً من خلال نسب توفير الغاز.

يقدم الملحق 7 ثلث تجارب للشركاء في تطبيق برامج أعمال الفحص والصيانة الموجة. يرجى الانتباه إلى أن معدل المزايا/التكليف يكون إيجابياً في كل حالة، ولكنه يختلف على نطاق واسع من ١٠٪ إلى ٩٥٪.

الدروس المستفادة

الملحق ٧: تجربة شركاء ستار (STAR) لنقل الغاز الطبيعي

الشركة أ: تم إجراء عملية مسح لخمس عشرة محطة ضاغطات سنويًا. وكان إجمالي تكاليف عمليات الإصلاح ومسح أعمال الفحص والصيانة قدرها ٣٥٠ دولار لكل محطة. وتم إيجاد مواضع التسرب بصفة عامة في صمامات الوحدات. وقد بلغت نسب توفير الغاز ١٦٦٠١٠ ألف قدم مكعب، بمتوسط ١١٠٦٧ ألف قدم مكعب لكل محطة.

إجمالي نسب توفير الغاز ٤٩٨٠٣٠ دولار

إجمالي تكاليف عملية المسح وعمليات الإصلاح ٥٢٥٠ دولار

صافي نسب التوفير ٤٩٢٧٨٠ دولار

مزایا عام واحد/معدل التكاليف ١ : ٩٥

الشركة ب: تم إجراء عملية مسح لمخطبي ضاغطات بصورة ربع سنوية. وبلغ متوسط تكاليف أعمال المسح ٢٠٠ دولار لكل محطة. وتم إيجاد مواضع التسرب بصفة عامة عند حشوات ساق الصمام وموانع تسرب الأعمدة ومواضع تسرب حواف الأنابيب. ومن بين ٢٤ مواضعاً للتسرب تم اكتشافها، تم إصلاح ٢٣ مواضعاً بمتوسط تكالفة ٥٠ دولار. وبذلك بلغ إجمالي نسب التوفير ١٧٠٨٠ ألف قدم مكعب، بمتوسط ٨٥٤٠ ألف قدم مكعب لكل محطة.

إجمالي نسب توفير الغاز ٥١٢٤٠ دولار

إجمالي تكاليف عملية المسح ١٦٠٠ دولار

إجمالي تكاليف عمليات الإصلاح ١١٥٠ دولار

صافي نسب التوفير ٤٨٤٩٠ دولار

مزایا عام واحد/معدل التكاليف ١٩ : ١

الشركة ج: تم إجراء عملية مسح لست وسبعين محطة ضاغط (وقد اشتمل جدول عملية المسح على عمليات مسح ربع سنوية وعمليات مسح سنوية، بالإضافة إلى المحطة). وتم إيجاد مواضع التسرب بصفة عامة عند الحشوات والتجهيزات غير المربوطة بالحاكم وكذلك عند صمامات الضاغطات والحوشات. وتم إجراء ما يقرب من ١١٥٠ عملية إصلاح. وبلغ إجمالي نسب توفير الغاز ١٣٢٥٨٥ ألف قدم مكعب، بمتوسط ١٩٧٨ ألف قدم مكعب لكل محطة.

إجمالي نسب توفير الغاز ٣٩٧٧٥٥ دولار

إجمالي تكاليف عملية المسح ١٧٦١٧٥ دولار

إجمالي تكاليف عمليات الإصلاح ٥٧١٨٠ دولار

صافي نسب التوفير ١٦٤٤٠٠ دولار

مزایا عام واحد/معدل التكاليف ١,٧ : ١

مع افتراض أن سعر الغاز ٣ دولار/ألف قدم مكعب.

الدروس المستفادة

الدروس المستفادة

قد تساهم برامج أعمال الفحص والصيانة الموجهة في خفض تكاليف عمليات المسح وتعزيز أعمال إصلاح مواضع التسرب الهامة. ويعودي استهداف المحطات والمكونات التي تعاني من مشكلات إلى توفير الوقت والمالي اللازم لعمليات المسح المستقبلية والمساعدة على تحديد الأولويات بالنسبة لجدول إصلاح مواضع التسرب. وتنحصر الدروس الأساسية المستفادة من شركاء ستار (STAR) للغاز الطبيعي فيما يلي:

- ★ يساهم عدد صغير نسبياً من مواضع التسرب الكبيرة في غالبية الانبعاثات الانفلاتية لمحطات الضاغطات.
- ★ إن فحص نسب التركيز لا يحدد بدقة أكبر مواضع التسرب ولا يقدم المعلومات الالزامية لتحديد مواضع التسرب التي يمكن إصلاحها بصورة فعالة من حيث التكلفة. ويجب استخدام طرق قياس التسرب الفعالة للحصول على بيانات دقيقة عن معدل التسرب.
- ★ سوف يستهدف أي برنامج فعال من حيث التكلفة خاص بأعمال الفحص والصيانة الموجهة (DI&M) المكونات الأكثر احتمالاً للتعرض للتسرّب والتي يمكن إصلاحها بصورة اقتصادية.
- ★ وقد وجد شركاء ستار (STAR) للغاز الطبيعي أيضاً أن بعض محطات الضاغطات معرضة للتسرّب بشكل أكبر من بعض المحطات الأخرى. وقد يوضح تعقب نتائج أعمال الفحص والصيانة الموجهة (DI&M) أن هناك بعض محطات الضاغطات التي تحتاج إلى المزيد من عمليات مسح المتابعة بالمقارنة بمحطات أخرى.
- ★ وقد وجد الشركاء أيضاً أنه من المفيد البحث عن بعض الاتجاهات وطرح أسئلة مثل: "هل تقوم الصمامات البوابية بالتسريب بشكل أكبر من الصمامات الكروية؟" و "هل تقوم إحدى المحطات بالتسريب بشكل أكبر من محطات أخرى؟"
- ★ يؤكد إعادة فحص المكونات المسربة بعد إجراء عملية الإصلاح على مدى فعالية عملية الإصلاح. وثمة طريقة سريعة لفحص مدى فعالية عملية إصلاح ما، وهي استخدام طريق الفحص بالصابون.
- ★ بدء خطوة "إصلاح سريع" تتضمن إجراء بعض عمليات الإصلاح البسيطة لبعض المشكلات البسيطة (على سبيل المثال: الصامولة غير المرتبطة بإحكام والصمام غير المغلق بشكل كامل) أثناء عملية المسح.
- ★ وضع نظام لإصلاح مواضع التسرب الأكثر خطورة أولاً، مع إجراء عملية إصلاح لأقل مواضع التسرب في إطار عمليات منتظمة من التشغيل والصيانة الموجهة (O&M).
- ★ تركيز عمليات المسح المستقبلية على المحطات والمكونات الأكثر تسرباً.
- ★ تسجيل عمليات خفض انبعاثات غاز الميثان في كل محطة ضاغط وضم عمليات الانخفاض السنوية في تقارير برنامج ستار (STAR) للغاز الطبيعي.

الدروس المستفادة

المراجع

باسكوم ترнер (Bascom-Turner) للأجهزة، اتصال شخصي

فروكس بورو (Foxboro) للمنتجات البيئية، اتصال شخصي

معهد تكنولوجيا الغاز (معهد أبحاث الغاز سابقاً)، اتصال شخصي

كارولين هندرسون، برنامج ستار (STAR) للغاز الطبيعي، إي بي إيه الأمريكية (U.S. EPA)، اتصال شخصي

توش هوارد، إنداكو لخدمات جودة الهواء، اتصال شخصي

إنداكو لخدمات جودة الهواء، ١٩٩٥، نظام جمع عينات لمعدل التدفق العالي لقياس معدلات التسرب في مراافق الغاز الطبيعي. تقرير رقم: جي آر آي-٣٨٠٢٥٧٩٤ (GRI-94/0257.38)، معهد تكنولوجيا الغاز، شيكاجو، إلينوا.

إنداكو لخدمات جودة الهواء، ١٩٩٥، قياسات معدل التسرب في محطات ضاغطات نقل الغاز الطبيعي الأمريكية. تقرير رقم: جي آر آي-٣٧٠٢٥٧٩٤ (GRI-94/0257.37)، معهد تكنولوجيا الغاز، شيكاجو، إلينوا.

إنداكو لخدمات جودة الهواء، ١٩٩٩، تخفيف التسرب الفعال من حيث التكلفة بمحطات ضاغطات نقل الغاز الطبيعي. تقرير رقم: بي آر سي-٢٤٦٠٩٥٢٦ (PRC-246-9526) بي آر سي إنترناشونال (PRC International) (تقرير مقدم من هيئة الغاز الأمريكية، أريلنجتون، فيرجينيا).

شركة كينج للأجهزة، اتصال شخصي

شركة أوميجا الهندسية، اتصال شخصي

شركة الصوتيات الفيزيائية، اتصال شخصي

راديان إنترناشونال، ١٩٩٦، ابعاث الغاز من صناعة الغاز الطبيعي، المجلد الثاني، التقرير الفني، رقم التقرير جي آر آي-١٠٢٥٧٩٤ (GRI-94/0257.1)، معهد تكنولوجيا المعلومات، شيكاغو، إلينوا.

راديان إنترناشونال، ١٩٩٦، ابعاث الغاز من صناعة الغاز الطبيعي، المجلد الثامن، مواضع تسرب المعدات، رقم التقرير جي آر آي-١٠٢٥٧٩٤ (GRI-94/0257.1)، معهد تكنولوجيا المعلومات، شيكاغو، إلينوا.

ثيرمو للأجهزة البيئية، اتصال شخصي

كيفين تيجلي، دليل تنفيذي وملخص لمحطات الغاز الطبيعي التابعة لمؤسسة إي بي إيه الأمريكية (U.S. EPA) لبرنامج تي إيه آر (TAR)، اتصال شخصي.

شركة يو إيه للأنظمة، اتصال شخصي

هيئة الحماية البيئية الأمريكية، ١٩٩٤ - ٢٠٠١، برنامج ستار (STAR) للغاز الطبيعي، تقارير الشركاء السنوية.

هيئة الحماية البيئية الأمريكية، ١٩٩٥، ملخص ودليل تنفيذي لبرنامج ستار (STAR) للغاز الطبيعي لشركاء النقل والتوزيع.

الدروس المستفادة

1EPA

United States
Environmental Protection Agency
Air and Radiation (6202J)
1200 Pennsylvania Ave., NW
Washington, DC 20460

EPA xxx
xxx 2006

1EPA

الولايات المتحدة
وكالة الحماية البيئية
الهواء والإشعاع (6202 جيه)
١٢٠٠ طريق بنسلفانيا، إن دبليو
٢٠٤٦٠ واشنطن، دي سي

EPA xxx
٢٠٠٦ xxx