



الغاز الطبيعي
الوكالة البيئية (EPA) (مانع التلوث)



الولايات المتحدة
وكالة الحماية البيئية

الدروس المستفادة

من شركاء ستار (STAR) الغاز الطبيعي

USING HOT TAPS FOR IN SERVICE PIPELINE CONNECTIONS

استخدام الوصلات الساخنة (hot taps) لتوصيلات خط الأنابيب داخل الخدمة

ملخص تنفيذي

تحتاج شركات نقل وتوزيع الغاز إلى إجراء توصيلات جديدة لخطوط الأنابيب لعدة مرات أثناء العام وذلك من أجل توسيع نظامها الحالي أو تعديله. وعلى مدار التاريخ كان ذلك يتطلب وقف جزء من النظام وتصريف الغاز إلى الجو من أجل ضمان التوصيل الآمن. وكان هذا النظام، الذي كان يُشار إليه بالتوصيل مع وقف الخدمة، يؤدي إلى انبعاثات الميثان وخسارة المنتج والمبيعات ومن ثم عدم إراحة العميل إضافة إلى التكاليف ذات الصلة بإخلاء نظام الأنابيب الحالي.

تُعد عملية التوصيل الساخن (قطع ووصل الأنابيب دون وقفها عن العمل) (Hot Tapping) إجراءً بديلاً يتم من خلاله توصيل خط الأنابيب مع عدم توقف الخدمة ومع تدفق الغاز الطبيعي المضغوط. يتضمن إجراء الوصلات الساخنة ربط وصلة فرعية وصماماً فرعياً خارج خط الأنابيب العامل ثم يتم قطع جدار خط الأنابيب في الفرع وإزالة الجزء من الجدار خلال الصمام. تتجنب هذه العملية خسائر المنتجات وانبعاثات الميثان ووقف خدمة العملاء.

وبينما لا يُعد التوصيل الساخن ممارسة جديدة، فقد عملت التحسينات الأخيرة في التصميم على تقليل التعقيدات والريبة التي من الممكن أن يكون المشغلون قد واجهوها في الماضي. وقد أوضح العديد من شركاء ستار (STAR) للغاز الطبيعي لنقل وتوزيع الغاز باستخدام إجراء الوصلات الساخنة أنه عادة ما يتم القيام بأعمال صغيرة يومياً مع القيام بإجراء التوصيلات الكبرى مرتين أو ثلاثة مرات سنوياً (الأكبر من 12 بوصة).

حقق شركاء ستار (STAR) للغاز الطبيعي تخفيضات في معدلات انبعاث غاز الميثان من خلال استخدام الوصلات الساخنة إضافة إلى زيادة في العائد. تُعد فوائض الغاز كافية بوجه عام لتنririr جميع التوصيلات الجديدة لخطوط العاملة باستخدام هذه الطريقة. غالباً ما يكون العائد من استخدام الوصلات الساخنة فوري.

العائد (الشهور)	تكلفة أخرى (دولار/عام) ^(٤)	تكاليف التطبيق (الدولار)	قيمة فوائض الغاز الطبيعي (دولار/عام)	حجم الغاز الطبيعي الذي يتم توفيره (الف قدم مكعب/عام)	طرق تقليل انبعاثات غاز الميثان
٥	٦٢٢٢٢	٤٧٤٠ دolar ^(٣)	١٧١٠٨٠ دolar ^(٢)	٢٤٤٠٠	الوصلة الساخنة ^(١)

^(١) تعتمد الفوائض والتكاليف السنوية على متوسط ٣٢٠ وصلة ساخنة في العام (ذات أحجام مختلفة).

^(٢) يفترض سعر الغاز الطبيعي ٧ دولارات/الف قدم مكعب.

^(٣) تتعلق الفوائض الأخرى الموضحة بالغاز الخام.

^(٤) تتضمن التكاليف الأخرى تكاليف التشغيل والصيانة وتكاليف الخدمة التعاقدية.



هذه سلسلة واحدة من "ملخصات الدروس المستفادة" التي أعدتها "وكالة الحماية البيئية" (EPA) بالتعاون مع جهات صناعة الغاز الطبيعي بخصوص التطبيقات الفائقة لـ"أفضل ممارسات الإدارة" (BMPs) والفرص المذكورة من جانب الشركاء (PROs).
التابعة لبرنامج ستار للغاز الطبيعي Natural Gas STAR.

الدروس المستفادة

الخلفية الفنية


في أنظمة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي، غالباً، يكون من الضروري تحويل أو توسيع خطوط الأنابيب الحالية أو تركيب الصمامات الجديدة أو إصلاح الصمامات القديمة أو تركيبوصلات الجانبية الجديدة أو إجراء الصيانة أو الوصول إلى الخطوط خلال حالات الطوارئ. وعلى مدار التاريخ، كان من بين الممارسات الشائعة إغلاق ذلك الجزء من النظام أثناء التغيير، وتصريف الغاز الكائن في الجزء المنعزل وتتنظيف خط الأنابيب بالغاز الخامل لضمان التوصيل الآمن

يختلف الإجراء الخاص بالتوصيل مع وقف الخدمة قليلاً بناء على ضغط النظام. في الأنظمة ذات الضغط المرتفع، يتم إغلاق الصمامات المحيطة من أجل عزل ذلك الجزء من خط الأنابيب ويتم وضع سدادات إضافية (سدادات مدرجة) إلى جانب الصمامات من أجل منع تسرب الغاز الطبيعي وتحسين ظروف الأمان في الموقع الذي يتم التوصيل فيه. وفي النظام ذات الضغط المنخفض، عادة ما يكون طول خط الأنابيب الذي يتم وقفه عن العمل أكثر قصراً. وبدلاً عن إغلاق الصمامات، يتم استخدام السدادات لعزل ذلك الجزء من خط الأنابيب بشكل مباشر حول منطقة التوصيل. وفي كلا الحالتين، يتم تصريف الغاز في خط الأنابيب المعزول ويتم تنظيف الخط.

هناك تأثيرات اقتصادية وبيئية ترتبط بـأداء التوصيل مع وقف الخدمة، حيث يمثل الغاز الذي يتم تصريفه من خط الأنابيب خسائر في المنتج وزيادة في معدلات ابتعاث غاز الميثان. وإضافة إلى ذلك فإن وقف جزء من خط الأنابيب عن الخدمة يمكن أن يؤدي إلى تعطيل خدمة الغاز للعملاء. على سبيل المثال، يمكن أن يحتاج التوصيل مع وقف الخدمة على خط فولاذي إلى قطع الخدمة من يوم إلى ثلاثة أيام أو ما يزيد إضافة إلى احتمالية وقف شحن الغاز الطبيعي وتصريف الميثان إلى الغلاف الجوي.

يُعد التوصيل الساخن تقنية بديلة تسمح بالتصريف دون تعطيل الغاز إلى الغلاف الجوي. تتم الإشارة إلى التوصيل الساخن أيضاً بتوصيل الخط والتوصيل في وجود الضغط، وقطع الضغط، والقطع الجانبي. تتضمن هذه العملية ربط وصلات فرعية وتوجيفات فاصلة في خط الأنابيب العامل دون وقف تدفق الغاز دون تصريف أو خسائر في المنتج. تسمح الوصلات الساخنة بأربطة داخلية جديدة لأنظمة الحالية إضافة إلى إدراج الأجهزة في مجرى التدفق كما تسمح بالمجاري الجانبية الدائمة أو المؤقتة وتعد بمثابة مرحلة إعداد لسد الأنابيب بسدادات بالونية مؤقتة قابلة للنفخ (Stoppels).

الرسم التوضيحي 1: مخطط لمعدة التوصيل الساخن مع نبذة مختصرة



تكون معدات التوصيل الساخنة متاحة تقريباً لجميع أحجام خطوط الأنابيب وجميع مواد الأنابيب وتصنيفات الضغط الموجودة في أنظمة النقل والتوزيع. تتضمن المعدات الرئيسية لتطبيق الوصلة الساخنة معدة حفر وتركيبات فرعية وصمام. فيما يلي وصف لمعدات التوصيل الساخن ويتضمن توضيحاً في الرسم التوضيحي (1):

★ **مُعدة الحفر.** تكون معدة الحفر بوجه عام من قضيب حفر متداخل ليتحكم في أداة القطع. يتم استخدام أداة القطع لحفر حفرة إرشادية داخل خط الأنابيب من أجل وضع مشار الحفرة في وضع مركزي لقطع الجزء الكوبوني أو المنحني من جدار خط الأنابيب.

★ **التركيبات.** يتم التوصيل للأبوب الحالي عن طريق التركيبات التي يمكن أن تكون وصلة بسيطة ملحوظة بوصلة صغيرة (وصلة واحدة مثلاً) لخط أنابيب أكبر وجبلة منشقة على شكل حرف "تي" محاطة تماماً لمزيد من الدعم عندما يكون خط الأنابيب الفرعي في نفس حجم الخط الأصلي. تلتف الحلبة المصممة على شكل حرف "تي" تماماً حول خط الأنابيب وعند لحامها، فإنها توفر دعماً ميكانيكياً للأنابيب الفرعية والأبوب الحامل.

★ **الصمام.** يكون الصمام على الوصلة الساخنة صمام قفل أو صمام تحكم للوصلة الجديدة ويجب أن يسمح بزالة الكوبون (جزء من جدار خط الأنابيب تقطعه معدة الحفر) بعد عملية القطع. تشمل الصمامات المناسبة على صمام كروي أو بوابي وليس صمام السد أو صمام الفراشة (butterfly valve).

الدروس المستفادة

يقدم الرسم التوضيحي 2 مخططاً لإجراء التوصيل الساخن. وتعد الخطوات الرئيسية لإجراء التوصيل الساخن هي:



- قم بوصل التركيبات على خط الأنابيب الحالي عن طريق لحم (الفولاذ) أو تثبيت (حديد الزهر) أو ربط (البلاستيك) وتركيب الصمام.
- قم بتركيب معدة التوصيل الساخن عبر الصمام الدائم.
- قم بإجراء التوصيل الساخن عن طريق قطع الكوبون من خط الأنابيب عبر الصمام المفتوح. تتحتاج أداة خاصة بالكوبون لإزالته بعد تشغيل الوصلة الساخنة. يتم سحب الكوبون من خلال الصمام ثم يتم إغلاق الصمام.
- قم بإزالة معدة الوصل وإضافة خط الأنابيب الفرعى. قم بتنظيف الأوكسجين وفتح الصمام ويتم تشغيل الوصلة الجديدة.

يمكن أن تكون الوصلات الساخنة عمودية أو أفقية أو على أي زاوية حول الأنابيب طالما كانت هناك مساحة كافية لتركيب الصمام والتركيبات والآلة التوصيل. تسمح التكنولوجيا الحالية بعمل الوصلات على جميع أنواع خطوط الأنابيب وفي ظل جميع الضغوط والأبعاد والتركيبات وحتى الأنابيب القديمة، فإنه يتم دمجها مع الأنابيب الجديدة. هناك أيضًا معدات توصيل خفيفة الوزن تسمح بإجراء التوصيل الساخن من قبل مشغل واحد دون حاجة إلى قفل أو تدعيم إضافي.

تتوفر التكبيبات الخاصة بالأمان والمخططات الإجرائية الخاصة باللحام على الأنابيب العاملة بجميع الأحجام ومعدلات التدفق والمواقع من معهد البرتول الأمريكي والجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين والمنظمات الأخرى. تقام هذه التكبيبات المعلومات الخاصة بما يجب اعتبره أثناء اللحام بما في ذلك منع الحرق والتدفق في الخطوط وكثافة المعدن والتركيبات والمعالجة الحرارية لما بعد اللحام ودرجة حرارة المعدن والوصلة الساخنة وتصميم اللحام ومحتويات الأنابيب والمعدات.

تعد التكبيبات والبيانات المصورة والمعدات التي يوفرها الباعة أيضًا من المصادر الجيدة لتحديد أكثر أحجام وأنواع الجهات ملائمة. لقد نشر العديد من الباعة مخططات وإرشادات شاملة لتنفيذ إجراءات التوصيل الساخن، بما في ذلك المعلومات الخاصة بالتصويب على مختلف المواد وتقدير إعداد موقع العمل واختبار تثبيت التركيبات والمعدات الأخرى إضافة إلى احتياطات الأمان، والشيء الأكثر أهمية ولأن ذلك الإجراء يعد خطراً، هو أنه يجب تقييم كل وصلة ساخنة على أساس كل حالة على حدة ويجب إعداد إجراء كتابي أو مراجعته قبل بدء كل عمل من أجل ضمان اتخاذ جميع الخطوات بالشكل المناسب والأمن.

المزايا الاقتصادية والبيئية

تتضمن المزايا الاقتصادية والبيئية لاستخدام إجراءات التوصيل الساخن بدلاً عن التوصيلات التي تقضي بوقف الخدمة:

- ★ التشغيل المستمر للنظام- يتم تجنب توقف وتعطيل الخدمة.
- ★ عدم خروج الغاز إلى الجو.
- ★ تجنب قطع وإعادة محاذاة لحام الأجزاء الخاصة بخط الأنابيب.
- ★ خفض التكاليف ذات الصلة بالتخفيط والتنسيق- الاجتماعات والداول والأعمال الورقية والإنتاج المفقود والقدرة العاملة المباشرة.
- ★ زيادة أمان العمال.
- ★ تقليل الالتزامات فيما يتعلق باختصار العمال بوقف خدمة الغاز.

ومن خلال ضمان اتباع أفضل الممارسات عند إجراء التوصيل الساخن، يتم تقليل الوقت المطلوب للإجراء إضافة إلى احتمالية الفشل.

الدروس المستفادة

عملية اتخاذ القرار

يمكن للمشغلين تقدير المزايا الاقتصادية لإجراء التوصيل الساخن كبديل عن التوصيل الذي يتطلب وقف الخدمة من خلال اتباع الخطوات الخمس التالية:

خمس خطوات لتقدير المزايا الاقتصادية للوصلة الساخنة:

١. قم بتحديد الظروف الفعلية للخط الحالي.
٢. قم بحساب تكالفة إجراء التوصيل الذي يتطلب وقف الخدمة.
٣. قم بحساب تكالفة إجراء التوصيل الساخن.
٤. قم بتقييم مزايا فوائض الغاز الناتجة عن التوصيل الساخن.
٥. قم بمقارنة الخيارات وتحديد المزايا الاقتصادية للتوصيل الساخن.

الخطوة (١): قم بتحديد الظروف الفعلية للخط الحالي. عند الإعداد لمشروع التوصيل الساخن، سيحتاج المشغلون إلى تحديد الحد الأقصى من الضغط التشغيلي (خلال التوصيل الساخن) ونوع مادة الأنابيب (فولاذ، حديد زهر، بلاستيك) وحالة خط الأنابيب الأصلي (تأكل داخلي/خارجي، سmek الجدار) وذلك من أجل ضمان أمان المشروع. يمكن إجراء التوصيل الساخن على خط الأنابيب عندما تكون حالة خط الأنابيب الأصلي جيدة. تتضمن الظروف الأخرى الخاصة بالقييم تحديد مكان الصمامات القريبة للعزل الطارئ لها في حالة الحوادث، بالإضافة إلى تحديد قطر الوصلة المطلوب والفراغ الكائن حول الوصلة ومكان لحامات خط الأنابيب الأخرى، والخل أو العقبات. يجب أن يقوم المشغلون أيضًا بتحديد ما إذا كان الخط "مغفداً بحلقات" أم لا حيث تتجنب الكثير من شركات النقل التعطيلات التشغيلية عن طريق تحويل الحمل إلى خط مواز. من الأفضل أن يتم وضع واتباع خطة مكتوبة لضمان التقييم التام والملائم للوصلة المستقبلية.

الخطوة (٢): قم بحساب تكالفة إجراء التوصيل الذي يتطلب وقف الخدمة. يمكن أن تتضمن تكالفة المشروع الفعلي التكاليف المباشرة مثل تكاليف المواد والمعدات ومتطلبات اللحام وضبط الجودة وتكلف الضغط والتنظيف ومصروفات العمالة وتحديد المواعيد. وقد تتضمن المصروفات الإضافية غير المباشرة أو التكاليف "الكامنة" تكالفة صمامات القفل أو الإخطارات عندما يكون هناك وقف للخدمة وتكلف إعادة إضاعة خدمة العملاء وتكلف استخراج السدادات وتنظيف الوصلات. يمكن إخطار المشغلون بالرجوع إلى البيانات التاريخية لتحديد تلك التكاليف.

لأغراض هذا التحليل الذي يتعلق بتحديد النطاق، يفترض كون تكاليف المواد والعمالة الازمة لقطع جزء من خط الأنابيب واللحام في وصلة على شكل حرف "تي" في الطريقة التي تتطلب وقف الخدمة قابلة للمقارنة مع تكاليف اللحام على التركيبات وإجراء التوصيل الساخن وذلك عندما يكون حجم الوصلة الفرعية هو نفس حجم خط الأنابيب. لكن تكاليف الغاز المفقود خلال التصريف وتكلف التكاليف تتعلق بالتوسيع الذي يتطلب وقف الخدمة فقط.

مؤشرات نيلسون (Nelson) للأسعار

من أجل تقدير التضخم في تكاليف تشغيل وصيانة المعدات، يتم استخدام مؤشرات نيلسون فارار للتكلفة ربع السنوية (المتاحة في العدد الأول الذي يتم إصداره بشكل ربع سنوي في مجلة النفط والغاز) وذلك من أجل تحديث التكاليف في الوثائق الخاصة بالدروس المستفادة. يتم استخدام مؤشر عمليات التكرير من أجل مراجعة تكاليف التشغيل بينما يتم استخدام مؤشر المعدات: التكاليف المفصلة لتكرير النفط من أجل تحديث تكاليف المعدات.

من أجل استخدام تلك المؤشرات في المستقبل، ابحث ببساطة عن أحدث رقم لمؤشر نيلسون فارار ثم قم بقسمة هذا الرقم على رقم مؤشر نيلسون فارار في فبراير/شباط ٢٠٠٦ وفي النهاية يتم ضرب الناتج في التكاليف الملائمة المذكورة في الدروس المستفادة.

تضخ المعادلة المستخدمة لتحديد تكالفة التوصيل الذي يتطلب وقف الخدمة في الرسم التوضيحي (٣). بالنسبة لهذه الحسابات، يتم تحديد الضغط المنخفض بأقل من (٢) رطل لكل بوصة مربعة.

ولأغراض المقارنة، يجب أن يوضع حساب تكالفة التوصيل الذي يتطلب وقت الخدمة في الاعتبار سيناريو المشروع المتعدد. يسمح هذا المنظور الخاص بالمشروع المتعدد لتحليل التكلفة المقارن الأكثر تاماً بتقديم التكاليف المالية المقدمة لامتلاك وتشغيل معدة التوصيل الساخن وال الحاجة إلى العديد من التوصيلات على مدار عام بعينه. يوضح الرسم التوضيحي (٤) كيفية تطبيق حسابات التكلفة المقدمة في الرسم التوضيحي (٣) في سيناريو توصيل متعدد. يشتمل الموقف الافتراضي المقدم على مشروعات متعددة على خطوط أنابيب ذات أحجام وإجراءات متعددة. لكن حسابات التكلفة المقدمة تتعلق فقط بسيناريو خط الأنابيب الذي يصل قطره إلى ٤ بوصات كما تغطي التكاليف المباشرة فقط.

الدروس المستفادة

إذا اتضح عدم إمكانية تطبيق الإصلاحات عن طريق التغليف المركب وأنه سوف يتم قطع خط الأنابيب واستبداله، فيجب أن يفكر الشركاء في التقنيات الأخرى التي يوصي بها برنامج ستار (STAR) للغاز الطبيعي من أجل تقليل معدلات انبعاث غاز الميثان من خط الأنابيب الذي يخضع للإصلاحات. انظر دراسة الدروس المستفادة (استخدام تقنيات الضخ الزائد في خط الأنابيب لتخفيض الضغط قبل إجراء الصيانة).

الخطوة ٢: قم بحساب تكلفة الإصلاح عن طريق التغليف المركب. يمكن أن تتنوع تكلفة الإصلاح عن طريق التغليف المركب بشكل كبير بناءً على طول العيب وقطر خط الأنابيب. تعد التكاليف الرئيسية لتركيب جلبة التغليف المركب هي تكاليف العمالة والمعدات والمواد. والتكاليف غير المباشرة مثل خدمات التصريحات والفحص. وكما أوضح الباعة الذين تم الاتصال بهم بشأن هذه الدراسة، يمكن أن يقوم طاقم من العاملين يتكون من شخصين بتركيب جلبة مركبة من نوع كلوك سبرينج. في نصف ساعة، كتقدير تقريبي، نفترض استغراق كل شخص ساعتين ونصف لتركيب كل غلاف مركب (نصف ساعة لتركيب وساعتين للمعالجة). للحصول على تقدير أكثر شمولاً عن فترة الإصلاح، يمكن إضافة الوقت اللازم للحفر وتركيب التغليف المركب ووقت المعالجة الخاص بالمادة اللاصقة ووقت جفاف الطلاء ودفن خط الأنابيب. أبلغ أحد الشركاء عن استخدامه لتقدير يصل إلى ١٦ ساعة من الحفر إلى إعادة الدفن للإصلاحات التي كانت تتطلب أربع أغلفة مركبة. يجب أن تتضمن التقديرات أيضاً التكاليف المباشرة لمواد الإصلاح المستهلكة (مثل مجموعة أدوات التغليف المركب والطلاء) والتكاليف غير المباشرة مثل خدمات الفحص والتصريحات.

مؤشرات نيلسون (Nelson) للأسعار

من أجل تقدير التضخم في تكاليف تشغيل وصيانة المعدات، يتم استخدام مؤشرات نيلسون فارار للتكلفة ربع السنوية (المتاحة في العدد الأول الذي يتم إصداره بشكل ربع سنوي في مجلة النفط والغاز) وذلك من أجل تحديد التكاليف في الوثائق الخاصة بالدروس المستفادة. يتم استخدام مؤشر عمليات التكرير من أجل مراجعة تكاليف التشغيل بينما يتم استخدام مؤشر الآلات: التكلفة المفصلة لتكثير النفط من أجل تحديث تكاليف المعدات.

من أجل استخدام تلك المؤشرات في المستقبل، ابحث ببساطة عن أحدث رقم لمؤشر نيلسون فارار ثم قم بقسمة هذا الرقم على رقم مؤشر نيلسون فارار في فبراير/شباط ٢٠٠٦ وفي النهاية، قم بضرب الناتج في التكاليف الملاينة المذكورة في الدروس المستفادة.

تشتمل مجموعة التغليف المركب من نوع كلوك سبرينج على الكثير من البنود الازمة لإجراء الإصلاحات، بما في ذلك الجلبة والمادة اللاصقة والمطابق الأسطواني وفُرش التطبيق. قد تترواح التكلفة بين ٥٣٥ دولار لمجموعة أدوات خطوط الأنابيب التي تصل إلى ٤ بوصات إلى ما يقارب ٢٤٧٧ دولار لخط الأنابيب الذي يصل قطره إلى ٦ بوصة. ستكون هناك حاجة أيضاً إلى شراء بعض الأجهزة الإضافية مثل قضيب الإحكام والرباط وخط موصلات اللفائف. لكن هذه الأجهزة يمكن استخدامها في العديد من الإصلاحات ويمكن توزيع التكاليف على مدار عمر استخدام الجهاز. لمزيد من المعلومات بشأن مجموعة أدوات التغليف المركب، يرجى الرجوع إلى الملحق.

سوف تتضمن مجموعة الأدوات الخاصة بجهات التصنيع الأخرى أجهزة مختلفة. ورغم أن هذه الدراسة لا تعمل على مقارنة المزايا الاقتصادية لأنظمة التغليف المركب المتاحة، فإن السوق يعد تافسياً إلى حد ما. يتضمن التحليل الاقتصادي التالي المعلومات الخاصة بالتكلفة والتي تقدمها شركة كلوك سبرينج. يتم تشجيع الشركاء على البحث عن نظام التغليف المركب الذي يعد الأفضل للوفاء باحتياجاتهم وأن يستخدموا المنهجية التي تصفها هذه الدراسة الخاصة بالدروس المستفادة لإجراء تحليلهم الاقتصادي.

يوضح الملحق (١) تكاليف العمالة والمعدات الأكثر شيوعاً والتي يتم استخدامها لتقدير تكلفة إصلاح التغليف المركب. يتم استبعاد تكاليف التدريب لمرة واحدة وشراء المعدات التي يتم إعادة استخدامها حيث من المفترض أنها تكون مماثلة أو أقل من التكاليف المعادلة لها في مشروع استبدال خط الأنابيب.

نرجو ملاحظة أن هذه الأسعار الخاصة بالعمالة قد لا يتم تطبيقها على جميع أنواع الإصلاحات باللغيف المركب. يجب أن يستشير الشركاء مصنعي التغليف المركب قبل إتمام تقديرات التكاليف.

الدروس المستفادة

الرسم التوضيحي ١ : حساب تكلفة تركيب التغليف المركب

المعطيات:

= قطر خط الأنابيب (باليوصة). D

= قطر تجويف الوصلة (باليوصة) بالنسبة لوقف الخدمة في ظل الضغط المنخفض مع تجويف وصلة للسدادات. T

= طول خط الأنابيب بين تجويفات الوصلة (قدم) لوقف الخدمة في ظل الضغط المرتفع. L

= ضغط الخط (Psia) للضغط المنخفض و Psig للضغط المرتفع. P

= سعر السوق الحالي لغاز التنظيف (دولار/ألف قدم مكعب) مفترض كونه ٨ دولارات/ألف قدم مكعب. P_{pgas}

= سعر السوق الحالي للغاز (دولار/ألف قدم مكعب) مفترض كونه ٧ دولارات/ألف قدم مكعب. P_g

= تكلفة الحفر الإضافي، استخدم سجلات الشركة (دولار). C_e

= تكلفة وصلات التنظيف والحفر. C_p

= تكلفة نفقات التعطيل الكامنة، انظر الملحق (بالدولار). C_s

= تكلفة التركيبات، انظر الملحق (دولار). C_f

وقت فتح تجويف الوصلة = من التجربة السابقة (فائق).

$$1. \text{ حساب } A = \text{مساحة خط الأنابيب (قدم مربع)} = \frac{D^2}{144} \times \frac{ft^2}{in^2} = \frac{3,14}{144} \times \frac{ft^2}{4}$$

$$2. \text{ حسب } V_p = \text{حجم خط الأنابيب (ألف قدم مكعب)} = \frac{MCF}{ft^3} \times \frac{L \times A}{1000}$$

$$3. \text{ حساب } V_{pgas} = \text{حجم غاز التنظيف} = V_p \times 2,2 \times (التعطيل + الاستعادة + \% ٢٠ \text{ غاز ضائع})$$

$$4. \text{ حساب } C_{pgas} = \text{تكلفة غاز النيتروجين الخاص بالتنظيف} = P_{pgas} \times V_{pgas}$$

$$5. \text{ حساب } V_g = \text{حجم الغاز المفقود في الأنظمة ذات الضغط المرتفع: } V_g = \frac{V_p \times 1000}{1000} = \text{حجم الغاز المفقود في أنظمة الضغط المنخفض: } V_g$$

$$6. \text{ حساب } C_g = \text{تكلفة الغاز المفقود (دولار)} = V_g \times \frac{\text{ألف قدم مكعب}}{\frac{\text{ساعة}}{\text{دقيقة}}} \times T2 \times P \times \text{عدد تجويفات الوصلة} \times \text{وقت فتح التجويف (ساعة/دقيقة)}$$

$$6. \text{ حساب } C_g = \text{تكلفة الغاز المفقود (دولار)} = V_g \times P_g$$

حساب التكاليف غير المباشرة

1. حساب C_e = تكلفة الحفر الإضافي للروابط الداخلية (دولار).

2. حساب C_p = تكلفة وصلات التنظيف (دولار).

3. حساب C_s = تكلفة نفقات التعطيل الكامنة (دولار).

4. حساب C_f = تكلفة التركيبات (دولار).

5. حساب $C_i = \text{التكاليف غير المباشرة (دولار)} = C_f + C_s + C_p + C_e$

حساب إجمالي التكاليف

$$\text{حساب } C_{total} = \text{إجمالي التكاليف (دولار)} = C_i + C_{pgas} + C_g$$

المصدر: القواعد التجريبية لخطوط الأنابيب صفحة ٢٧٠ وصفحة ٢٧٨.

الدروس المستفادة

الرسم التوضيحي ٢: حساب فوائض الغاز الطبيعي من خلال الإصلاح باستخدام التغليف المركب

المعطيات:

تحتاج إحدى شركات خطوط الأنابيب إلى العديد من التوصيلات التي تتطلب أولاً تطلب وقف الخدمة كما يلي

١٨	١٠	٨	٤	أقطار خط الأنابيب (بوصة)
٢٠٠	١,٠٠٠	١٠٠	٣٥٠	ضغط خط الأنابيب (رطل لكل بوصة مربعة)
٢	٣	١	٢	أطوال خط الأنابيب ^(١) (ميل) ^(٢)
١٥	٢٥	٣٠	٢٥٠	الوصلات السنوية ^(٣) ، العدد

(١) حساب V_g = حجم الغاز الطبيعي المفقود

$$V_g = \frac{0,372 * \left[\frac{L}{1000} * P * D^2 \right]}{1000}$$

$$V_g = \frac{0,372 * \left[\frac{52800 * 2}{1000} * 350 * 4 \right]}{1000}$$

V_g = ٢٢ ألف قدم مكعب

(٢) حساب V_{pgas} = حجم غاز التنظيف^(٤)

$$V_{pgas} = \frac{2,2 * \left[\frac{L * D^2}{183} \right]}{1000}$$

$$V_{pgas} = \frac{2,2 * \left[\frac{5280 * 2 * 4}{183} \right]}{1000}$$

V_{pgas} = ٢ ألف قدم مكعب

(٣) الحساب: قيمة الغاز المفقود نتيجة للتوصيلات التي تتطلب تعطيل الخدمة (بما في ذلك غاز التنظيف)

$$\text{التكلفة} = P_{pgas} * V_{pgas} + P_g * V_g = C_{pgas} + C_g$$

التكلفة = ٢٢ ألف قدم مكعب \times ٨ دولارات/ألف قدم مكعب + (٢ ألف قدم مكعب \times ٨ دولارات/ألف قدم مكعب).

التكلفة = ١٧٠ دولار لكل توصيلة من توصيلات خط الأنابيب الذي يبلغ قطره ٤ بوصات والتي تتطلب وقف الخدمة.

(١) طول الفصل بين صمامات السد أو السدادات.

(٢) تتطلب المعادلة الطول بالقدم ١٠ أميال = ٥٢٨٠ قدم.

(٣) يعتمد السيناريو على المعلومات التي يقمنها الشريك والباعة.

(٤) يفترض كون الغاز الخامل هو النيتروجين.

الدروس المستفادة

ومرة أخرى سوف يحتاج أفراد التشغيل إلى الرجوع إلى سجلات الشركة من أجل تحديد الإجراءات والعوامل الدقيقة التي يمكن استخدامها عند إجراء التوصيلات التي تتطلب وقف الخدمة. تعد الإجراءات سالفة الذكر إرشادات عامة للتقدير الاقتصادي الأولي ويمكن أن تختلف من شركة لأخرى. تشمل العوامل الإضافية التي تختلف من شركة لأخرى على تسرب صمامات خطوط الأنابيب الماضي على كلا الجانبين من الوصلة التي تتطلب وقف الخدمة وعدد السدادات وتجويفات الوصلة الخاصة بتصريف الغاز والتنظيف ونوع غاز التنظيف. يعد التسرب مهمًا على وجه التحديد حيث يمكن أن تؤدي صمامات السد في خط الأنابيب إلى تسرب كميات كبيرة من الغاز حيث إنها تستخدم على فترات متباينة ويمكن أن تجمع قاعدة الصمام الحطام الذي تعرق من التسرب المحمك. يكون حجم التسرب متواتًا بشكل كبير بناءً على نوع الصمام وعمره وضغط خط الأنابيب والخدمة (يؤدي الغاز الجاف إلى تقليل حجم التآكل وتراكم الحطام أكثر من الغاز الطلق). إذا نتج عن التقييم الفردي الذي يقوم به الشريك بناء على هذا الدرس المستفاد تبرير اقتصادي هامشي، فيجب اعتبار تجربة الشركة فيما يتعلق بتسرب الصمام من أجل تحسين المزايا الاقتصادية.

الخطوة (٣) قم بحساب تكلفة إجراء التوصيل الساخن. عند مقارنة التكاليف المقدمة للتوصيل الساخن مع تكاليف الوصلات التي تتطلب وقف الخدمة، يكون الفارق الوحيد المهم هو تكلفة معدات التوصيل الساخن. تكون تكلفة التركيبات المصممة على شكل حرف "تي" والجلبة كاملة الإحاطة وتكلفة الصمام واحدة تقريبًا لكلا الطريقتين عندما يكون الأنابيب الفرعية بنفس حجم خط الأنابيب الأصلي (تنصح المعلومات الخاصة بأنواع وتكاليف التركيبات في الملحق). تعد تكلفة لحام الجلبة ذات الإحاطة الناتمة هي نفس تكلفة لحام التركيبات المصممة على شكل حرف "تي" في الخط تقريبًا. تعد تكلفة العمال الخاصة بالقطع البارد لخط الأنابيب والقطع الساخن للكوبون قريبة من بعضها البعض بالنسبة لهذا النوع من تقييم الجدوى. تطبق تكاليف الصيانة على معدات التوصيل الساخن فقط فيما يتعلق بشحذ المقابل وصيانة المعدات الأخرى واستبدالها.

هناك أحجام مختلفة لمعدات التوصيل ويمكن أن تقوم معدة واحدة منها بإجراء التوصيل الساخن من ٣ إلى ١٢ بوصة. يمكن شراء المعدات الأقل تكلفة لإجراء التوصيلات الصغيرة (من ١ إلى ٣ بوصات). يوجه عام تراوح التكاليف المالية لشراء معدات التوصيل الساخن والتي تعتمد عليها شركات الغاز للتوصيلات التي تعد أحجامها أكثر شيوعًا بين ١٧٢٨٧ و٣٠١٢٢ دولار.

عادة ما تكون تكلفة المعدات نفقات مالية غير متكررة ويمكن استهلاكها عبر عمر الجهاز والذي عادة ما يتراوح بين ١٥ إلى ٢٠ عامًا. لكن كل شركة يكون عليها حساب معدل الاستهلاك بنفس الطريقة المستخدمة لشراء المعدات الأخرى (مثل الاستهلاك على مدار فترة زمنية محددة). يجب وضع ذلك في الاعتبار فيما يتعلق بعدد مرات استخدام الآلة في المستقبل. من أجل اتخاذ ذلك القرار، يجب أن يفحص المشغلون سجلات الشركة لتحديد عدد المرات التي تم فيها إجراء توصيلات مشابهة على أساس نموذجي، سوف تجد الشركة التي تقوم بأداء العديد من التوصيلات الساخنة في العام أنه يجدر من الناحية الاقتصادية امتلاك المعدات، وخاصة بأحجام تصل إلى ١٢ بوصة والمحافظة على فريق عمل متدرب لأداء الخدمة. عادة ما تكون هذه الأعمال أكثر بساطة وتحتاج إلى قليل من التدريب المتخصص عن أعمال التوصيلات الكبرى. بالنسبة للتوصيلات الساخنة الكبرى والأقل تكرارًا، يمكن أن تعتبر الشركة الأمر أكثر فعالية للتكلفة عند تعيين مقاول يقوم بتوفير المعدات وطقم العاملين المتدربين. سوف يقوم معظم باعة الوصلات الساخنة بتوفير جميع معدات التوصيل اللازمة، بما في ذلك معدة الحفر والتركيبات والصمامات وأدوات القطع وخدمات الإصلاح. يقدم غالبية الباعة أيضًا خدمات تعاقية للأعمال الكبرى أو غير المتكررة أو يقوموا بتغيير معدات التوصيل. يمكن أن يعم تقديم خدمات الدعم واللحام والرافعات على تقليل تكاليف الاستعانة بالمقاولين الخارجي.

هناك بعض العوامل الأخرى التي ينبغي وضعها في الاعتبار عند تحديد البديل عن شراء معدات التوصيل الساخن أو تعيين المقاولين الخارجيين ومثل مادة وسمك خط الأنابيب وضغط النظام ودرجة الحرارة، يجب أن تقوم الشركة بتقييم مدى تكرار استخدام معدات التوصيل وإذا ما كانت هذه المعدات سوف تحقق الفوائض عن طريق امتلاكها والحفاظ عليها وتدريب المشغلين أم لا.

يقدم الرسم التوضيحي (٥) معدلات تكاليف التوصيل الساخن لكل من شراء المعدات والخدمات التعاقدية. تتضمن معدلات التكلفة الموضحة جميع المواد والمصروفات الإضافية التي ستنتمي في العمالة إضافة إلى نفقات الصيانة بناءً على المناقشة السابقة. يوضح الباعة أن تكاليف العمليات والصيانة يمكن أن تختلف بشكل كبير بناءً على عدد التوصيلات والعنابة بالمعدات والعنابة الإجرائية.

الدروس المستفادة

الرسم التوضيحي ٥: مصروفات التوصيلات الساخنة				
تكلفة التشغيل والصيانة الخاصة بالمعدات (دولار/عام)	تكلفة الخدمة التعاقدية (دولار)	التكلفة المالية		حجم الوصلة
		المادة	المعدة (١)	
٧٢٣٥ - ٧٢٤	-	-	٣٠١٢٢ - ١٧٢٨٧	الوصلات الصغرى (١٢ بوصة)
-	٥٧٨٨ - ١٤٤٧	(٢) ١١٩٤٤ - ٢٦١٩	(٢) ١٣٠٩٦٣ - ٢٦١٩٢٧	الوصلات الكبرى (١٢ بوصة)

١. يمكن أن تستمر معدات التوصيل الساخن من ٥ إلى ٤٠ عاماً. يمكن أن تقوم الشركة بأداء أكثر من ٤٠ توصيل في العام.

٢. سوف تجد معظم الشركات مميزات اقتصادية أكبر عند التعاقد بشأن أعمال التوصيلات الساخنة الكبرى وعليه، فلن تتعدد هذه التكاليف.

ملحوظة: تم تقديم المعلومات الخاصة بالتكلفة من قبل مصنعي ومقاولي الوصلات الساخنة. تم تقديم الأسعار فيما يتعلق بالخيارات الأكثر في ميزاتها الاقتصادية فقط.

يوضح الرسم التوضيحي (٦) تكاليف المعدات والتشغيل والصيانة وخدمات المقاولين فيما يتعلق بأداء ٣٢٠ توصيلاً في العام في السيناريو الافتراضي المذكور سلفاً في الرسم التوضيحي (٤). تم افتراض كون الوصلات التي تبلغ ٤ بوصات و٨ بوصات و١٠ بوصات (باجمالي ٣٠٥ وصلة) قد يتم إجراءها من قبل الشركة. وحيث يتم إجراء بعض التوصيلات التي تعادل ١٨ بوصة أو أكبر من ذلك كل عام، فإن هذه التوصيلات (باجمالي ١٥ توصيل) قد يتم التعاقد بشأنها مع الباعة. تشمل تكلفة المعدات تكلفة شراء معدتين صغيرتين (١٢ بوصة) للتوصيل. ولغرض هذه الدروس المستفادة، يتم استخدام القيمة المتوسطة للشراء وتكاليف التشغيل والصيانة والخدمة التعاقدية المذكورة في الرسم التوضيحي (٥) من أجل إنجاز تحليل التكلفة للسيناريو الافتراضي. وبناء على هذه الافتراضات، يتم حساب إجمالي تكلفة المعدات بنحو ٤٧٤٠٩ دولار وتكون تكلفة التشغيل والصيانة ٧٩٥٩ دولار وتكلفة الخدمات التعاقدية ٥٤٢٦٣ دولار.

الرسم التوضيحي ٦: تكاليف التوصيل الساخنة السنوية المقدرة للسيناريو الافتراضي	
المعطيات:	تكلفة المعدات لكل معدة: ٢٣٧٠٤ دولار (١)
	تكلفة التشغيل والصيانة لكل معدة: ٣٩٧٩ دولار (١)
	تكلفة الخدمة التعاقدية لكل توصيل (٣٦١٨ دولار) (١)
	عدد معدات التوصيل الساخن = ٢
	عدد التوصيلات المتعاقدة عليها = ١٥ (تكون جميع التوصيلات ١٢ بوصة وأكبر).
الحساب:	إجمالي تكلفة المعدات = $٢٣٧٠٤ \times ٢ = ٤٧٤٠٩$ دولار
	إجمالي تكلفة التشغيل والصيانة = $٣٩٧٩ \times ٢ = ٧٩٥٩$ دولار.
	تكلفة الخدمات التعاقدية = $٣٦١٨ \times ١٥ = ٥٤٢٦٣$ دولار
(١) متوسط التكاليف من المعدلات في الرسم التوضيحي (٥).	

الخطوة ٤: قم بتقييم فوائض الغاز الناتجة عن التوصيل الساخن. يقدم الرسم التوضيحي (٧) فوائض الغاز الطبيعي وغاز التنظيف ذات الصلة بالتروصيل الساخن على خطوط الأنابيب الصغرى والكبرى ذات الضغط المرتفع في السيناريو الافتراضي بإجراء ٣٢٠ توصيلاً في العام. يتم حساب الفيما باستخدام المعدلات الموضحة في الرسم التوضيحي (٣) وضربيها في عدد التوصيلات السنوية. تكون الفوائض في خسائر الغاز ذات الصلة بالتروصيلات التي تتطلب وقف الخدمة هي الفوائض الأساسية التي تنتج عند استخدام هذه التوصيلات الساخنة.

الدروس المستفادة

الرسم التوضيحي ٧: فوائض الغاز السنوية المقدرة للسيناريو الافتراضي

سيناريو التوصيل	عدد التوصيلات السنوية	فوائض الغاز الطبيعي	فوائض غاز التنظيف	اجمالي فوائض الغاز
خطوط الأنابيب	خط أنابيب ٤ بوصات ٣٥٠ رطل لكل بوصة مربعة خط ٢ ميل	لكل توصيلة ألف قدم مكعب (مكعب)	لكل توصيلة ألف قدم مكعب (مكعب)	السنوية (ألف قدم مكعب)
خط أنابيب ٤ بوصات ٣٥٠ رطل لكل بوصة مربعة خط ٢ ميل	٢٥٠	٢٢	٥٥٠٠	٤٢٥٠٠
خط أنابيب ٨ بوصات ١٠٠ رطل لكل بوصة مربعة خط ١ ميل	٣٠	١٣	٣٩٠	٣٦٩٠
خط أنابيب ١٠ بوصات، ١٠٠ رطل لكل بوصة ٢٥ مربعة خط ٣ ميل	٥٨٩	١٤٧٢٥	٤٧٥	١٠٦٨٧٥
خط أنابيب ١٨ بوصة، ٢٠٠ رطل لكل بوصة مربعة خط ٢ ميل	١٥	٢٥٥	٣٨٢٥	٣١٦٩٥
الإجمالي السنوي			٢٤٤٤٠	١٨٤٧٦٠

١. تم تقديم أحجام وعدد التوصيلات من السيناريو المذكور في الرسم التوضيحي ٤.
 ٢. المثال على توصيل الأنابيب البالغ قطراً ٤ بوصة الموضح في الرسم التوضيحي ٤.
 ٣. قيمة الغاز الطبيعي ٧ دولارات/ألف قدم مكعب وقيمة الغاز الخام (النيتروجين) ٨ دولارات/ألف قدم مكعب.

محتوى الميثان في الغاز الطبيعي

يحتوي الغاز الطبيعي على الجودة في خط الأنابيب الموجود في قطاع النقل على نسبة ٩٣٪ تقريباً من غاز الميثان. يمكن تقرير التخفيضات في معدلات انبعاث غاز الميثان عن طريق مقارنة محتوى الميثان في أنابيب الغاز الطبيعي على الجودة بفوائض الغاز الطبيعي التي يتم حسابها في هذه الوثيقة.

الخطوة ٥: قم بمقارنة الخيارات وتحديد المزايا الاقتصادية للتوصيل الساخن. يقارن التحليل الاقتصادي الموضح في الرسم التوضيحي (٨) التكلفة الهمامة والفرق في المزايا بين التوصيل الساخن والتوصيلات التي تحتاج إلى وقف الخدمة بالنسبة للسيناريو الافتراضي الذي يفترض إجراء ٣٢٠ توصيلاً في العام. تعدد التكاليف المهمة هي تكاليف شراء وتشغيل وصيانة معدات التوصيل الساخن وأو التعاقد على خدمات التوصيل الساخن. في هذا السيناريو، يتم ذكر كلاً من التكاليف: حيث تكلفة شراء معدترين للتوصيل الساخن تعادل ٤٧٤٠٩ دولار للأحجام الأصغر ويتم التعاقد على التوصيلات الأكبر حجماً بتكلفة ٥٤٢٦٣ دولار في العام. يتم تشغيل معدات التوصيل الساخن وصيانتها بتكلفة ٧٩٥٩ دولار في العام. يتم حساب جميع هذه التكاليف في الرسم التوضيحي (٦). يتم افتراض كون الكثير من المصروفات، بما في ذلك تكلفة التركيبات والصمامات والعملة الأساسية متشابهة في كل من إجراء التوصيل الساخن وإجراء التوصيل الذي يتطلب وقف الخدمة وعليه، يمكن استبعاد هذه التكاليف في التحليل المقارن. يمكن إجراء تحليل أكثر تماماً عن طريق تقييم وذكر تكاليف الشركة الخاصة الكامنة بموجب الرسم التوضيحي (٣).

الدروس المستفادة

تعد الفروق الكبرى في المزايا هي التخفيض في خسائر الغاز الطبيعي عن طريق تقليل التصريف وتقليل غاز التنظيف الخام الذي يتم استخدامه في إجراء التوصيل الذي يتطلب وقف الخدمة. كما هو موضح في الرسم التوضيحي (٧) يكون إجمالي فوائض الغاز الطبيعي السنوية ٢٤٤٤٠ ألف قدم مكعب لسيناريو التوصيل الساخن بمعنى ١٧١٠٨٠ دولار في العام بافتراض سعر الغاز ٧ دولارات لكل ألف قدم مكعب. تقدر فوائض الغاز الطبيعي السنوية التي تعادل ١٧١٠ ألف قدم مكعب بنحو ١٣٦٨٠ دولار في العام بتكلفة ٨ دولار لكل ألف قدم مكعب من النتروجين بجمالي فائدة سنوية ١٨٤٧٦٠ دولار. قد تعلم المزايا الإضافية الناتجة عن تجنب تسرب الغاز خلال صمامات السد الخاصة بخط الأنابيب أثناء التوصيل الذي يتطلب وقف الخدمة على تحسين المزايا الاقتصادية للتوصيل الساخن.

الرسم التوضيحي ٨: التحليل الاقتصادي للتوصيل الساخن مقابل التوصيل الذي يتطلب وقف الخدمة

العام الخامس	العام الرابع	العام الثالث	العام الثاني	العام الأول	العام صفر	
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٤٧٤٠٩	التكلفة المالية (١) دولار
(٥٤٢٦٣)	(٥٤٢٦٣)	(٥٤٢٦٣)	(٥٤٢٦٣)	(٥٤٢٦٣)	صفر	تكلفة الخدمة التعاقدية (دولار) ١
٧٩٥٩	٧٩٥٩	٧٩٥٩	٧٩٥٩	٧٩٥٩	صفر	تكلفة التشغيل والصيانة (دولار)
٦٢٢٢٢	٦٢٢٢٢	٦٢٢٢٢	٦٢٢٢٢	٦٢٢٢٢	(٤٧٧٠٩)	إجمالي التكلفة (دولار)
١٧١٠٨٠	١٧١٠٨٠	١٧١٠٨٠	١٧١٠٨٠	١٧١٠٨٠		فوائض الغاز الطبيعي
١٣٦٨٠	١٣٦٨٠	١٣٦٨٠	١٣٦٨٠	١٣٦٨٠		فوائض الغاز الخام
١٢٢٥٣٨	١٢٢٥٣٨	١٢٢٥٣٨	١٢٢٥٣٨	١٢٢٥٣٨	٤٧٤٠٩	صافي الأرباح (دولار)
٥						العائد شهور
%٢٥٨						معدل العائد الداخلي
٤١٧١٠٧						صافي القيمة الحالية (١)
١ يعتمد صافي القيمة الحالية على معدل خصم ١٠٪ على مدار خمس سنوات						

عند تقدير الخيارات المتاحة لإجراء التوصيلات الجديدة في خطوط الأنابيب، قد يؤثر سعر الغاز الطبيعي على عملية صنع القرار. يوضح الرسم التوضيحي ٩ تحليلًا اقتصاديًّاً لعدد ٣٢٠ وصلة جديدة باستخدام سيناريو التوصيلات الساخنة بأسعار مختلفة للغاز الطبيعي.

الرسم التوضيحي ٩: أثر سعر الغاز على التحليل الاقتصادي

١٠ دولارات/ألف قدم مكعب	٨ دولارات/ألف قدم مكعب	٧ دولارات/ألف قدم مكعب	٥ دولارات/ألف قدم مكعب	٣ دولارات/ألف قدم مكعب	
٢٤٤٤٠٠ دولار	١٩٥٥٢٠ دولار	١٧١٠٨٠ دولار	١٢٢٢٠٠ دولار	٧٣٣٢٠ دولار	قيمة فائض الغاز
٣	٤	٥	٨	٢٣	فترة العائد (الشهور)
%٤١٣	%٣١٠	%٢٥٨	%١٥٤	%٤٤	معدل العائد الداخلي
٦٩٥٠٤٨ دولار	٥٠٩٧٥٥ دولار	٤١٧١٠٧ دولار	٢٣١٨١٤ دولار	٤٦٥٢٠ دولار	صافي القيمة الحالية (١) = ١٠٪

الدروس المستفادة

في النهاية، تم التوصل إلى كون التوصيل الساخن أكثر فعالية للتكلفة من التوصيلات التي تتطلب وقف الخدمة، وحتى عندما تكون هناك ضرورة لوقف النظام عن الخدمة، فإن التوصيل الساخن يقم فرصةً للفوائض في كل من الوقت والتكلفة. وبينما بعد التوصيل الساخن ممارسة تستخدمها الشركات على مدى التاريخ لأسباب غير فوائض الغاز، فإن مزايا خفض معدلات انبعاث غاز الميثان يمكن غالباً أن تخدم في تبرير التوصيل الساخن عن إجراء التوصيل الذي يتطلب وقف الخدمة في مجموعة من الظروف.

تجربة أحد الباعة

يوضح أحد الباعة أن خدمة الغاز يوم واحد في خط أنابيب الغاز الطبيعي البالغ ٣٦ بوصة والذي يعمل تحت ضغط ١٠٠٠ رطل لكل بوصة مربعة بالنسبة لأحد عمالء نقل الغاز تعادل ٣٦٥٠٠ دولار في العائد الإجمالي. وقد يستغرق الأمر تقريباً ٤ أيام لإجراء التوصيل الذي يتطلب وقف الخدمة بتكلفة ١,٥ مليون دولار ولا يتضمن ذلك تكالفة تصريف محتويات خط الأنابيب من أجل إجراء التوصيل مع وقف الخدمة. أما التوصيل الساخن فيمكنه الحد من هذه الخسائر في العائد عن طريق عدم انقطاع الخدمة.

الدروس المستفادة

عادة ما تمر خطوط الأنابيب بالعديد من التحويلات كل عام. يمكن أن يعمل إجراء التوصيل الساخن لإجراء هذه التوصيلات والتركيبات على خفض معدلات انبعاث غاز الميثان من خطوط الأنابيب وزيادة الفوائض والفعالية. فيما يلي العديد من الدروس المستفادة التي يقدمها الشركاء وبائعي التوصيلات الساخنة:

- ★ تم إجراء التوصيلات الساخنة من قبل شركات نقل وتوزيع الغاز على مدار العديد من العقود. وعن طريق تقييم فوائض الغاز ذات الصلة بهذه الممارسة، يمكن استخدام التوصيل الساخن في الكثير من المواقف التي لم يتم استخدامه فيه.
- ★ يجب أن يكون موقع الفرع الذي يتم لحامه خالياً من التأكل العام والتأكل الناتج عن الضغط والتصدع والتصفيح.
- ★ يجب عدم إجراء التوصيل الساخن أعلى الجهاز الدوار مباشرة أو أعلى صمامات التحكم التلقائية، إلا إذا تمت حماية هذا الجهاز من القطع من خلال المرشحات أو المحابس.
- ★ عند التوصيل على الأنابيب الفولاذية، تكون التركيبات عادة من وصلة فرعية ملحومة. ولكن عند اللحام في حديد الزهر، أو أسمنت الإبسنتوس أو الخرسانة، لا يمكن لحام التركيبات في الرافعه الحالية. يجب في هذه الحالة استخدام تقنيات ربط بديلة للتركيبات مثل جلة ضغط الحديد الزهر المنشقة أو س Nad ميكانيكي مشترك.
- ★ بالنسبة للأنشطة البلاستيكية، يجب أن يضمن المشغل كون تركيبات التوصيلات الساخنة ملائمة لنوع الأنابيب البلاستيكي في النظام إضافة إلى استخدام طرق الربط الملائمة. يمكن أن يقدم الباعة التركيبات والأدوات المناسبة لكل نوع من أنواع النظام البلاستيكي.
- ★ إذا لم يتم إجراء التوصيل الساخن في الماضي، فيجب تطوير إجراءات التوصيل الساخن وتدريب طاقم العاملين. تأكيد من ذكر التعليمات الخاصة باحتمال الحرق أو التصدع بسبب الهيدروجين أثناء اللحام.
- ★ يجب أن تفي جميع المعدات بالحد الأدنى من المعايير الصناعية والفيدرالية فيما يتعلق بالضغط ودرجة الحرارة ومتطلبات التشغيل.
- ★ إذا واجهت ظروفاً خاصة بالحرارة أو الضغط أو تركيب الأنابيب أو قطر الوصلة لا تتماشى مع نظامك، فيجب استشارة جهة تصنيع جهاز التوصيل أو التركيبات.
- ★ يجب الاستفسار عن القوانين والمعايير الفيدرالية للحصول على موصفات أكثر تحديداً (على سبيل المثال الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين B31.8، معهد البترول الأمريكي ٢٢٠١، معهد البترول الأمريكي ١١٠٤، معهد البترول الأمريكي D12750، معهد البترول الأمريكي 49 CER 192).
- ★ قم بتسجيل التخفيضات في الانبعاثات ذات الصلة باستخدام الوصلات الساخنة وتقديمها مع تقريرك السنوي لشركة ستار (STAR) للغاز الطبيعي.

الدروس المستفادة

المراجع

معهد البترول الأمريكي. إجراء لحام التوصيلات الساخنة على الأجهزة أثناء الخدمة. ممارسة ٢٢٠١ موصى بها من قبل معهد البترول الأمريكي، الطبعة الثالثة والرابعة، أكتوبر/تشرين أول ١٩٨٥ وسبتمبر/أيلول ١٩٩٥.

معهد البترول الأمريكي. لحام خطوط الأنابيب والمرافق المرتبطة، إصدار رقم ١١٠٤، الطبعة التاسعة عشر، سبتمبر/أيلول ١٩٩٩. الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكين. كود الجمعية الأمريكية لأنابيب الضغط، B31، الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكين، ١٩٩٥.

الاتصال الشخصي: بروس، ويليام إيه، معهد إيديسون للحام. بيرنسز ديفيد.

الاتصال الشخصي: ترانسكندا للتوصيلات الساخنة. شابوت، جيمس، غاز ميشيغان.

الاتصال الشخصي: شيلا، فيرن شركة انترناشونال بابنج سيرفيز

الاتصال الشخصي: دافيني توم، كون إيديسون.

الاتصال الشخصي: ديوج، ديانا، ترانسكندا أبلر تاسيستم، خطوط أنابيب ترانسكندا.

الاتصال الشخصي: هيرانيكا، أنطونى، كون إيديسون.

الاتصال الشخصي: شركة هيدرستوجي رائدة في التركيب في ظل الضغط المعلومات والإجراءات الأساسية لوصل وسد خط الأنابيب، لاشتو بول باي ستات جاز.

الاتصال الشخصي: مكاليتز اي دابليو إدبيتور كتيب القواعد التجريبية لخطوط الأنابيب الطبعة الرابعة. شركة إصدارات الخليج.

ماك إيليجوت، جون إيه، جون ديلانتي، بروك دلانتي. يمكن توسيع استخداموصلات الساخنة لخطوط الأنابيب الساخنة" صحفة النفط والغاز، ٣٠/١١/١٩٩٨ ماك ميكين، مايك وبريان باوتشر شركة تيم انداستريال سيرفيز.

الاتصال الشخصي: بيتوليك، دون وجاري فاند رهي. شركة هيدرستوب.

الاتصال الشخصي: رودجرز إيريك، شركة توباز.

الاتصال الشخصي: سميث، شارلي، شركة مولر.

الاتصال الشخصي: فاندروفورت، شركة دال وتي دي ويليامسون.

الاتصال الشخصي: فينو وبال، شريكانث ترانسكندا ترانسكندا.

الاتصال الشخصي: تينغلي، كيفين، برنامج ستار (STAR) للغاز الطبيعي.

القانون الأمريكي للوائح الفيدرالية العنوان ٤٩، الجزء ١٩٢ (٤٩) الجزء الفرعي (د) "نقل الغاز الطبيعي والغازات الأخرى عبر خط الأنابيب: الحد الأدنى من معايير الأمان الفيدرالي، تصميم عناصر خط الأنابيب.

الدروس المستفادة

ملحق: معلومات تكميلية

الصمامات: تكون الصمامات المستخدمة في التوصيل الساخن من نوع الصمامات الكروية ذات الفتحة الكاملة أو الصمامات البوابية الثابتة. يمكن لموردي الأنابيب دائمًا تقديم أسعار الصمامات والتركيبات إذا كانت مذكورة في المعلومات الخاصة بالسيناريو بما في ذلك حجم الأنبوب وحجم المصرف ومحوري وضغط ومادة خط الأنابيب.

التشكيلات المصممة على شكل حرف تي/التركيبات. هناك العديد من الأنواع المختلفة للتركيبات الميكانيكية والملحومة التي يتم استخدامها في التوصيل الساخن بما في ذلك ولدولت (weldolet) وثيريدوليت (threadolet) أو وصلة الوشاح أو تركيبات التوصيل المصممة على شكل حرف تي أو السناد كامل الإطالة. من أكثر تركيبات التوصيل شيوعًا جلبة الحديد الزهر المنشقة. عادة يتم تحديد أسعار التركيبات بناء على حجمها وتصنيف فلانج (المعهد القومي الأمريكي للتنمية/الضغط) وأية خصائص أخرى خاصة. فيما يلي تكاليف التركيبات النموذجية التي يقدمها الباعة.

تي دي ويليامسون - تكاليف التركيبات التامة المنشقة على شكل حرف "تي"	
	الحجم (خط الأنابيب/المصرف)
٢٠٠٠ دولار	١٦ بوصة × ١٦ بوصة
٣٠٠٠ دولار	١٨ بوصة × ١٨ بوصة
٥٠٠٠ دولار	٢٠ بوصة × ٢٠ بوصة
٦٠٠٠ دولار	٢٤ بوصة × ٢٤ بوصة
٩٠٠٠ دولار	٣٠ بوصة × ٣٠ بوصة
٢٥٠٠٠ دولار	٤٠ بوصة × ٤٠ بوصة
٢٥٠٠٠ دولار	٦٠ بوصة × ٦٠ بوصة

تنبع تقديرات الأسعار بتصنيف رقم ٣٠٠
هناك تركيبات متاحة لتصنيفات فلانج رقم ١٥٠ ورقم ٤٠٠ ورقم ٦٠٠ ورقم ٩٠٠ ورقم ١٥٠٠ وأحجام ١ بوصة إلى ٩٦ بوصة.

توباز - تكاليف تركيبات التوصيل على شكل حرف تي			
تصنيف فلانج رقم ٦٠٠	تصنيف فلانج رقم ٣٠٠	تصنيف فلانج رقم ١٥٠	الحجم (خط الأنابيب × المصرف)
٤٤٣ دولار	٣٩٩ دولار	٣٨٦ دولار	٢ بوصة × ٢ بوصة
٤٨١ دولار	٤٢٨ دولار	٤٠٧ دولار	٤ بوصات × ٤ بوصات
١٦٢٤ دولار	١٤٨٤ دولار	١٣٩٤ دولار	١٢ بوصة × ١٢ بوصة
٤٢٩٠ دولار	٣٨٥٧ دولار	٣٦٤٥ دولار	٢٠ بوصة × ٢٠ بوصة
١٣٤٧ دولار	٢٢٥١ دولار	١٢٤٨ دولار	١٢ بوصة × ٤ بوصات
١٥٢١ دولار	١٤٦٨ دولار	١٤٢٨ دولار	٢٠ بوصة × ٨ بوصات

هناك تركيبات متاحة للأحجام الأخرى

الدروس المستفادة

توباز- تكاليف السناد كامل الإحاطة (دولار)		
الجزء ٢	الجزء ١	الحجم (خط الأنابيب × المصرف)
١٨٩ دولار	٢٢٧ دولار	٢ بوصة × ٢ بوصة
١٨٩ دولار	٢٢٧ دولار	٤ بوصات × ٤ بوصات
٥٣٩ دولار	٦٤٥ دولار	١٢ بوصة × ١٢ بوصة
١٣٠٦ دولار	غير متاح	٢٠ بوصة × ٢٠ بوصة
٤٩٥ دولار	٥٩٤ دولار	١٢ بوصة × ٤ بوصات
١٠٧٦ دولار	١٣٠٣ دولار	٨ بوصات × ٢٠ بوصة
٣٤٩٣ دولار	غير متاح	٤٠ بوصة × ٤٠ بوصة
هناك تركيبات متحركة للأحجام الأخرى		

يمكن أن تكون تكلفة إعادة الإضافة للعمال إحدى التكاليف الكامنة المحتملة للتوصيل الذي يتطلب وقف الخدمة وذلك إذا لم يكن هناك إمكانية للإمداد بالغاز من مصادر بديلة. قد تتطلب هذه العملية زيارتين أحدهما للإغلاق والأخرى للتشغيل وإعادة الإضافة. وفي العادة، قد تستغرق الزيارة لأحد العمال المحليين من ١٥ إلى ٣٠ دقيقة وقد تستغرق إلى عميل تجاري أو صناعي ساعة تقريرًا وذلك حسب مكتب إحصائيات العمل وقد يحصل الموظف على ٩,٧٥ دولار في الساعة في هذا العمل.

$$\text{تكلفة إعادة الإضافة} = \text{عدد العمال المحليين} \times ٠,٣٨ \text{ ساعة} + \text{عدد العمال التجاريين الصناعيين} \times ٩,٧٥ \text{ دولار/ساعة.}$$

قد لا يكون من الممكن إجراء التوصيل الذي يتطلب وقف الخدمة خلال أوقات مثالية. قد تكون هناك ضرورة لإنجاز تحديد المواعيد والتخطيط الإضافي من أجل الترتيب للإنشاء والحرف الإضافي اللازم لوقف الخط، ويتم دفع بدل الوقت الإضافي للموظفين وإخطار العمال بوقف الخدمة.

هناك تكاليف أخرى إضافية مثل تكاليف تحديد المواعيد والعملة والوقت الإضافي والإخطار، لكن هذه التكاليف تخص كل شركة على حدة وتعد بعيدة عن نطاق هذه الدراسة. يمكن تقدير هذه التكاليف بناءً على تجربة وقف الخدمة الماضية. يجب أن يقوم أحد المشغلين بدراسة السجلات السابقة من أجل تحديد التكاليف التي يتم تجنبها عن طريق أداء التوصيل الساخن بدلاً عن التوصيل الذي يتطلب وقف الخدمة (إن وجدت).

الدروس المستفادة

1EPA

United States
Environmental Protection Agency
Air and Radiation (6202J)
1200 Pennsylvania Ave., NW
Washington, DC 20460

EPA xxx
xxx 2006

1EPA

الولايات المتحدة
وكالة الحماية البيئية
الهواء والإشعاع (6202 جيه)
١٢٠٠ طریق بنسلفانيا، ان دیلیو
واشنطن، دی سی ٢٠٤٦٠

EPA xxx
٢٠٠٦ xxx